



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Научно-Технический Центр"ПРАВО"

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21A332

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 443010, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Красноармейская, дом 1Б, помещение 7Н, комната № 17, комната № 18.

адреса мест осуществления деятельности

2. 446379, РОССИЯ, Самарская область, Красноярский район, поселок городского типа Новосемейкино, ул. Промышленное шоссе, д. 3, Лабораторный корпус, к.2.15.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

443010, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Красноармейская, дом 1Б, помещение 7Н, комната № 17, комната № 18.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	Методика измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.08575);Инструментальный метод;инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация бензина нефтяного	- от 60 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Массовая концентрация гексана	- от 180 до 6000 (мг/м³)
					Массовая концентрация дизельного топлива в пересчете на гексан	- от 180 до 6000 (мг/м³)
					Массовая концентрация канифоли талловой	- от 2,4 до 80 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Массовая концентрация масла минерального	- от 3 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация метана	- от 4200 до 35000 (мг/м³)
					Массовая концентрация предельных углеводородов (гептан, октан, изооктан, нонан, декан, C1-C10, C6- C10) в пересчете на гексан	- от 180 до 6000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Массовая концентрация природного газа в пересчете на метан	- от 4200 до 35000 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов предельных C1-C5 в пересчете на метан	- от 4200 до 35000 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов предельных C12 - C19	- от 60 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.	Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12433);Инструмен- тальный метод;инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация зола (угольной)	- от 2,0 до 80 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (10% > SiO2 > 2%)	- от 2,0 до 80 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (20% > SiO2 > 10%)	- от 1,0 до 40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Массовая концентрация пыли (70% > SiO ₂ > 20%)	- от 1,0 до 40 (мг/м ³)
					Массовая концентрация пыли (SiO ₂ <2%)	- от 3,0 до 120 (мг/м ³)
					Массовая концентрация пыли (SiO ₂ >70%)	- от 1,0 до 40 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Массовая концентрация пыли (бумажной)	- от 1,0 до 40,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (взвешенные вещества)	- от 1,0 до 40 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (доменного шлака)	- от 3,0 до 120 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Массовая концентрация пыли (древесной)	- от 3,0 до 120 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (зерновой)	- от 2,0 до 80 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (мучной)	- от 3,0 до 120 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.					Массовая концентрация пыли (хлопковой)	- от 0,25 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (цементной)	- от 4 до 160 (мг/м³)
					Массовая концентрация сажи (углерода)	- от 2,0 до 80 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.	Методика измерений массовой концентрации металлов и их неорганических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2013.14152);Инструментальный метод;инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация ди-железа триоксида	- от 3 до 120 (мг/м³)
					Массовая концентрация ди-хрома (III) триоксида	- от 0,5 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,25 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Массовая концентрация свинца и его неорганических соединений	- от 0,025 до 1,0 (мг/м³)
2.4.	Методика измерений массовой концентрации марганца в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2013.14153);Инструмен тальный метод;инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация марганца в сварочном аэрозоле (с содержанием до 20%)	- от 0,1 до 4,0 (мг/м³)
2.5.	Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2011.09650);Инструмен тальный метод;инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация акролеина (акрилового альдегида)	- от 0,12 до 4,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.					Массовая концентрация ацетальдегида (уксусного альдегида)	- от 3 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,25 до 10,0000 (мг/м³)
2.6.	Методика измерений массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.08573);Инструмен тальный метод;инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация аммиака	- от 12 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.					Массовая концентрация кислоты азотной	- от 1,2 до 40 (мг/м³)
					Массовая концентрация кислоты ортофосфорной	- от 0,6 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация кислоты серной	- от 0,6 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.6.					Массовая концентрация кислоты уксусной	- от 3 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация щелочи (гидроокись натрия, гидроокись калия)	- от 0,3 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация этановой кислоты	- от 3 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.	Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06968);Инструментальный метод;инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация оксида алюминия	- от 1,2 до 40 (мг/м³)
2.8.	Методика измерений массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, ацетатов и оксидов органических веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.08576);Инструментальный метод;инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация бутилацетата	- от 30 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация ксилолов, аэрозоля краски в перерасчете на ксилол	- от 30 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.8.					Массовая концентрация метилбензола	- от 30 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация толуола	- от 30 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилбензола	- от 30 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.9.	Методика измерений массовой концентрации серо- и азотсодержащих органических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2011.09651);Инструментальный метод;инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация этилмеркаптана	- от 0,6 до 20,0 (мг/м³)
2.10.	Методика измерений массовой концентрации галогенопроизводных ароматических, предельных и непредельных углеводородов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2011.10429);Инструментальный метод;инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация хлорметилоксирана	- от 0,6 до 20,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация эпихлоргидрина	- от 0,6 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.	Методика измерений массовой концентрации спиртов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.08574);Инструмен- тальный метод;инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация бутан-1-ола	- от 6 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутанола	- от 6 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутилового спирта	- от 6 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11.					Массовая концентрация этаноло	- от 600 до 20000 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилового спирта	- от 600 до 20000 (мг/м³)
2.12.	КПГУ.413322.002 РЭ Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация 2- этоксизтаноло	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация азота диоксида	- от 1 до 40 (мг/м³)
					Массовая концентрация азота оксида	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация акролеина (проп-2ен-1-аля)	- от 0,1 до 4 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация аммиака	- от 10 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация ангидрида сернистого (серы диоксида)	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетальдегида (этанала)	- от 2,5 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация ацетона (пропан-2-она)	- от 100 до 4000 (мг/м³)
					Массовая концентрация аэрозоля краски (по ксилолу)	- от 25 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензина	- от 50 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация бензола	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутан-1-ола	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутанола	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация бутилацетата	- от 25 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутилового спирта	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация винилацетата	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация гидроксibenзола (фенола)	- от 0,15 до 6 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидрофторида (фтороводорода)	- от 0,25 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидрохлорида (хлороводорода)	- от 2,5 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация дигидросульфида (сероводорода)	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация дизельного топлива	- от 150 до 6000 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота (II)	- от 2,5 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация оксида азота (IV)	- от 1 до 40 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида серы (IV)	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация сульфида водорода	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация уксусного альдегида	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация уксусной кислоты винилового эфира	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилацетата	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация изобутанола (бутан-2-ола)	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация 2- метилпропанола-1	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропилбензола (1- метилэтил-бензола)	- от 25 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация кумола	- от 25 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация 2- фенилпропана	- от 25 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация ксилола (диметилбензола)	- от 25 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация метанола	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилового спирта	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация метантиола (метилмеркаптана)	- от 0,4 до 16 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация метилбензола (толуола)	- от 25 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация озона	- от 0,05 до 2 (мг/м³)
					Массовая концентрация пентан-1-ола (спирта амилового)	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация тетрахлорметана	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация перхлорметана	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация углерода (сажи)	- от 2 до 80 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация углерода оксида (угарного газа)	- от 10 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация монооксида углерода	- от 10 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация углерода диоксида	- от 4500 до 180000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация диоксида углерода	- от 4500 до 180000 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,25 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация метаналя	- от 0,25 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация хлорбензола	- от 25 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация циклогексана	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация этанола (этилового спирта)	- от 500 до 20000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.12.					Массовая концентрация этантiola (этилмеркаптана)	- от 0,5 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилбензола (стирола)	- от 5 до 200 (мг/м³)
2.13.	ДКТЦ.413441.104 РЭ Анализатор - теческатель "АНТ-3М". Руководство по эксплуатации;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация N,N-диметилформамида	- от 5 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Массовая концентрация аммиака	- от 10 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетона	- от 100 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензина (по декану)	- от 50 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Массовая концентрация бензола	- от 2,5 до 60 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутан-1-ола	- от 5 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутан-2-она	- от 100 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Массовая концентрация бутанола	- от 5 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутилацетата	- от 100 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидроксибензола	- от 0,15 до 2,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Массовая концентрация дигидросульфида	- от 5 до 200 (мг/м ³)
					Массовая концентрация диметилбензола (смесь 2-,3- ,4-изомеров)	- от 25 до 300 (мг/м ³)
					Массовая концентрация диметилформамида	- от 5 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Массовая концентрация керосина (по декану)	- от 50 до 2000 (мг/м³)
					Массовая концентрация ксилола	- от 25 до 300 (мг/м³)
					Массовая концентрация метил-трет-бутилового эфира	- от 50 до 600 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Массовая концентрация метилбензола	- от 25 до 300 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилтретично-бутилового эфира	- от 50 до 600 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилэтилкетона	- от 100 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Массовая концентрация перхлорэтилена	- от 5 до 50 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропан-1-ола (н- пропилового спирта)	- от 5 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропан-2-она	- от 100 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Массовая концентрация пропанола	- от 5 до 150 (мг/м ³)
					Массовая концентрация сероводорода	- от 5 до 200 (мг/м ³)
					Массовая концентрация спирта н-бутилового	- от 5 до 150 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Массовая концентрация стирола	- от 5 до 80 (мг/м³)
					Массовая концентрация тетрахлорэтилена	- от 5 до 50 (мг/м³)
					Массовая концентрация толуола	- от 25 до 300 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Массовая концентрация трихлорэтилена	- от 5 до 50 (мг/м³)
					Массовая концентрация уайт-спирита (по декану)	- от 50 до 2000 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов алифатических C4-C10 (по гексану)	- от 50 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Массовая концентрация фенола	- от 0,15 до 2,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация циклогексана	- от 10 до 600 (мг/м³)
					Массовая концентрация этанола	- от 500 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.					Массовая концентрация этилацетата	- от 25 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилового спирта	- от 500 до 2000 (мг/м³)
2.14.	МИ ПКФ-14-010 Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии трудовой функции (ФР.1.36.2014.17745);Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Оценочный сменный эквивалентный уровень звука на рабочем месте	- от 33 до 150 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.14.					Эквивалентный корректированный по А уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
2.15.	МИ ПКФ 14-011 Методика измерений эквивалентного уровня звука на рабочем месте на основе стратегии рабочей операции (ФР.1.36.2014.17749);Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Оценочный сменный эквивалентный уровень звука на рабочем месте	- от 33 до 150 (дБА)
					Эквивалентный корректированный по А уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.16.	МИ ПКФ-14-016 Методика измерений уровней звукового давления в инфразвуковом диапазоне частот на рабочих местах в производственных помещениях и на территории (ФР.1.36.2014.18773);Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный уровень звукового давления	- от 24 до 150 (дБ)
2.17.	МИ ПКФ-12-006 Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и вибрации приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Методика измерений;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.					Уровень звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот в диапазоне 31,5- 16000 Гц	- от 22 до 150 (дБ)
					Уровни звукового давления в третьоктавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (1,6-20) Гц	- от 22 до 150 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.18.	МИ ПКФ-12-006 Однократные прямые измерения уровней звука, звукового давления и вибрации приборами серий ОКТАВА и ЭКОФИЗИКА. Методика измерений;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места;	-	-	Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 76 до 185 (дБ)
2.19.	ПКДУ.411000.001.02 РЭ Шумомер-вибромметр, анализатор спектра Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
					Общий уровень звукового давления	- от 22 до 139 (дБ Лин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.					Уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления	- от 22 до 150 (дБ)
					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот в диапазоне (12500 - 40000) Гц	- от 22 до 150 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.19.					Эквивалентный уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
2.20.	4381-001-18329249-01 РЭ Шумомер, анализатор спектров ОКТАВА-101А. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 35 до 115 (дБА)
					Уровень звука	- от 35 до 115 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.20.					Эквивалентный уровень звука	- от 35 до 115 (дБА)
2.21.	МИ ПКФ-14-014 Методика измерений ускорения общей производственной вибрации, передающейся через ноги стоящего человека (ФР.1.36.2014.18774);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Эквивалентный корректированный по Wd уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)
					Эквивалентный корректированный по Wk уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.	МИ ПКФ-14-017 Методика измерений ускорения общей вибрации, передающейся через сиденье на водителей и пассажиров автомобильных транспортных средств (ФР.1.36.2015.19727);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места;	-	-	Максимальный текущий среднеквадратичный скорректированный по Wd уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)
					Максимальный текущий среднеквадратичный скорректированный по Wk уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)
					Эквивалентный (среднеквадратичный) скорректированный по Wd уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.22.					Эквивалентный (среднеквадратичный) корректированный по Wk уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)
2.23.	МИ ПКФ-15-018 Методика измерений ускорения локальной вибрации, передающейся на руки водителей автомобильных транспортных средств через руль (ФР.1.36.2015.20494);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места;	-	-	Максимальный текущий среднеквадратичный корректированный по Wh уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)
					Эквивалентный (среднеквадратичный) корректированный по Wh уровень виброускорения	- от 60 до 164 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.24.	МИ ПКФ-15-022 Методика измерений локальной вибрации ручной машины в условиях эксплуатации на рабочем месте (ФР.1.36.2015.21530);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Рабочие места;	-	-	Максимальный текущий среднеквадратичный скорректированный по Wh уровень виброускорения	- от 66 до 164 (дБ)
					Эквивалентный (среднеквадратичный) скорректированный по Wh уровень виброускорения	- от 66 до 164 (дБ)
2.25.	ЮСУК.09.0001 РЭ Прибор комбинированный ТКА-ПКМ(09) Пульсометр+Люксометр+Яркоме р. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.25.					Освещенность рабочей поверхности	- от 10 до 200000 (лк)
					Яркость	- от 10 до 200000 (кд/м²)
2.26.	ЮСУК 2.859.005 РЭ Люксметр "ТКА-ЛЮКС" Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Освещенность рабочей поверхности	- от 1 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.27.	МИ СС.ИНТ-07.01-2018 Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Освещенность рабочей поверхности	- от 1 до 200000 (лк)
					Отраженная блескость	наличие/отсутствие -
					Прямая блескость	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.28.	МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 3 до 97 (%)
2.29.	МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений;Измерение параметров физических факторов;измерение скорости движения воздуха;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.30.	МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Температура воздуха	- от -40 до 85 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.31.	МУК 4.3.2756-10 Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Интенсивность теплового излучения	- от 10 до 2500 (Вт/м²)
					Тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс)	- от 10 до 85 (°C)
2.32.	БВЕК.43.1121.04 РЭ Радиометр теплового излучения "ИК-метр". Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Интенсивность теплового излучения (теплового потока)	- от 10 до 2500 (Вт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.32.					Энергетическая яркость	- от 165 до 5000 (Вт/(ср*м²))
2.33.	ЯВША.416311.003 РЭ Метеометры МЭС-200А. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Производственная (рабочая) среда; Территории производственного назначения;	-	-	Температура	- от -40 до 85 (°C)
2.34.	ЯВША.416311.003 РЭ Метеометры МЭС-200А. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Производственная (рабочая) среда; Территории производственного назначения;	-	-	Относительная влажность	- от 10 до 98 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.35.	ЯВША.416311.003 РЭ Метеометры МЭС-200А. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение давления;	Производственная (рабочая) среда; Территории производственного назначения;	-	-	Давление	- от 80 до 110 (кПа)
2.36.	ЯВША.416311.003 РЭ Метеометры МЭС-200А. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение скорости движения воздуха;	Производственная (рабочая) среда; Территории производственного назначения;	-	-	Скорость воздушного потока	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.37.	ПКДУ.411619.001 РЭ Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1". Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Температура воздуха	- от -50 до 60 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.38.	ПКДУ.411619.001 РЭ Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1". Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 95 (%)
2.39.	БВЕК.431110.04 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М". Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Производственная (рабочая) среда; Территории производственного назначения; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 3 до 97 (%)
2.40.	БВЕК.431110.04 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М". Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение давления;	Производственная (рабочая) среда; Территории производственного назначения; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.41.	БВЕК.431110.04 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М". Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Производственная (рабочая) среда; Территории производственного назначения; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Температура воздуха	- от -40 до 85 (°C)
2.42.	БВЕК.431110.04 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М". Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение скорости движения воздуха;	Производственная (рабочая) среда; Территории производственного назначения; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
2.43.	БВЕК.431110.04 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М". Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Производственная (рабочая) среда; Территории производственного назначения; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Интенсивность теплового излучения	- от 0 до 1000 (Вт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.43.					Тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс)	- от 0 до 85 (°C)
2.44.	ЮСУК.22.0001 РЭ Прибор "ТКА-ИТО". Измеритель тепловой (инфракрасной) облучённости. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда; Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Плотность теплового потока	- от 10 до 3500 (Вт/м²)
2.45.	МИ М.ИНТ-01.01-2018 Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.32.2019.33229);Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 10 до 75 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.46.	МИ М.ИНТ-01.01-2018 Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.32.2019.33229);Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Температура воздуха	- от 6 до 31 (°C)
2.47.	МИ М.ИНТ-01.01-2018 Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.32.2019.33229);Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Интенсивность теплового излучения	- от 35 до 2900 (Вт/м²)
2.48.	МИ М.ИНТ-01.01-2018 Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда (ФР.1.32.2019.33229);Измерение параметров физических факторов;измерение скорости движения воздуха;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,2 до 1,0 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.49.	ГОСТ 12.4.077-79 Система стандартов безопасности труда. Ультразвук. Метод измерения звукового давления на рабочих местах;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Уровни звукового давления в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12500, 16000, 20000, 25000, 31500, 40000, 63000, 80000, 100000 Гц	- от 22 до 150 (дБ)
2.50.	ЮСУК.12.0002 РЭ Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (12) УФ-радиометр. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение ультрафиолетового излучения;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (280-200) нм (УФ-С)	- от 1,0 до 20000 (мВт/м²)
					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (315-280) нм (УФ-В)	- от 10 до 60000 (мВт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.50.					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (400-315) нм (УФ-А)	- от 10 до 60000 (мВт/м²)
2.51.	ЮСУК.13.0002 РЭ Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ" (13) УФ-радиометр. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение ультрафиолетового излучения;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (280-200) нм (УФ-С)	- от 10 до 200000 (мВт/м²)
					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (315-280) нм (УФ-В)	- от 10 до 60000 (мВт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.51.					Энергетическая освещенность в диапазоне длин волн (400-315) нм (УФ-А)	- от 10 до 60000 (мВт/м²)
2.52.	ПКДУ.411000.001.02 РЭ Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Эквивалентный, корректированный уровень (значения) виброускорения	- от 58 до 174 (дБ) от 60 до 174 (дБ)
					Эквивалентный, корректированный уровень виброускорения	- от 76 до 185 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.53.	БВЕК.431440.001 РЭ Измеритель магнитной индукции магнитного поля промышленной частоты. В-50-2. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот (49-51) Гц	- от 0,04 до 120 (кА/м)
					Средние квадратические значения модуля магнитной индукции магнитного поля в диапазоне частот (49-51) Гц	- от 0,05 до 150 (мТл)
2.54.	БВЕК.43 1440.08.04 РЭ Измеритель параметров магнитного и электрического полей трехкомпонентный "ВЕ-метр-АТ-003". Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц	- от 0,5 до 40,0 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.54.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 45 Гц до 55 Гц	- от 5 до 1000 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	- от 5 до 1000 (В/м)
2.55.	БВЕК.43 1440.08.04 РЭ Измеритель параметров магнитного и электрического полей трехкомпонентный "ВЕ- метр-АТ-003". Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Плотность магнитного потока в диапазоне от 2 до 400 кГц	- от 5 до 500 (нТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.55.					Плотность магнитного потока в диапазоне от 5 Гц до 2 кГц	- от 62,5 до 5000 (нТл)
					Плотность магнитного потока в диапазоне частот 45-55 Гц	- от 62,5 до 10000 (нТл)
2.56.	ГОСТ 12.1.006;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот (2400- 2500) МГц	- от 0,5 до 50 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.56.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 30 кГц до 1,2 ГГц	- от 0,35 до 115 (В/м)
2.57.	ГОСТ 12.1.006;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 0,5 до 75 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 3,0- 50 МГц	- от 0,1 до 10 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.58.	ГОСТ 12.1.006;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот 0,03-1200 МГц	- от 0,032 до 3505 (мкВт/см ²)
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 2,4-2,5 ГГц	- от 0,066 до 663 (мкВт/см ²)
2.59.	МГФК.411153.002 РЭ. Измеритель напряженности поля малогабаритный микропроцессорный ИПМ-101М. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2,4-2,5 ГГц	- от 0,5 до 50 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.59.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 30 кГц до 1,2 ГГц	- от 0,35 до 115 (В/м)
2.60.	МГФК.411153.002 РЭ. Измеритель напряженности поля малогабаритный микропроцессорный ИПМ-101М. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот (1,0-50) МГц	- от 0,12 до 15 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 0,5 до 75 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.61.	МГФК.411153.002 РЭ. Измеритель напряженности поля малогабаритный микропроцессорный ИПМ-101М. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот 0,03-1200 МГц	- от 0,032 до 3505 (мкВт/см ²)
					Плотность потока энергии в диапазоне частот 2,4-2,5 ГГц	- от 0,066 до 663 (мкВт/см ²)
2.62.	ГОСТ 12.1.045;Измерение параметров физических факторов;измерение электростатического поля;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.63.	РМКУ.411180.009 РЭ Измерители параметров электрических и магнитных полей ПЗ-90. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Технологическое оборудование (Производственное оборудование, бытовая техника);Производственная (рабочая) среда;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазонах частот: (0,01- 0,03) МГц	- от 100 до 10000 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазонах частот: (0,03-3) МГц	- от 5 до 500 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазонах частот: (3-30) МГц	- от 3 до 300 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.63.					Напряженность электрического поля в диапазонах частот: (30-300) МГц	- от 1 до 80 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазонах частот: (30-50) МГц	- от 1 до 80 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазонах частот: (50-300) МГц	- от 1 до 80 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.63.					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 100 (кВ/м)
2.64.	РМКУ.411180.009 РЭ Измерители параметров электрических и магнитных полей ПЗ-90. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Технологическое оборудование (Производственное оборудование, бытовая техника);Производственная (рабочая) среда;	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазонах частот: (0,01-0,03) МГц	- от 1 до 50 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазонах частот: (0,03-3) МГц	- от 1 до 50 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.64.					Напряженность магнитного поля в диапазонах частот: (30-50) МГц	- от 0,1 до 3 (А/м)
2.65.	УШЯИ.411153.002 РЭ Измеритель параметров электростатического поля ИПЭП-1. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение электростатического поля;	Производственная (рабочая) среда (Электростатически заряженные объекты, объекты в близи заряженных поверхностей);	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 2 до 1000 (кВ/м)
2.66.	ПАЭМ.411180.007 РЭ Измеритель параметров электрических и магнитных полей ПЗ-70/1. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Производственная (рабочая) среда; Технологическое оборудование (Производственное оборудование, бытовая техника);	-	-	Магнитная индукция переменного магнитного поля в диапазоне частот (10-30) кГц	- от 2 до 400 (мкТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.66.					Напряженность переменного магнитного поля в диапазоне частот (10-30) кГц	- от 1,59 до 318 (А/м)
2.67.	Руководство по эксплуатации на измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80 ПКДУ.411100.006РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот (10 – 30) кГц	- от 0,0001 до 0,5 (кВ/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот (3 - 30) кГц	- от 0,1 до 0,5 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.67.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот (30 – 300) кГц	- от 0,2 до 20 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот (300 - 3000) Гц	- от 2,0 до 1500 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 30 до 300 Гц	- от 1 до 100000 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.67.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	- от 2,0 до 1500 (В/м)
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 2,0 до 1500 (В/м)
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц (узкая полоса)	- от 0,00042 до 100,0 (кВт)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.68.	Руководство по эксплуатации на измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80 ПКДУ.411100.006РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот (10 – 30) кГц	- от 0,005 до 100 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц	- от 0,01 до 20 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 Гц - 300 Гц	- от 0,001 до 1,8 (кА/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.68.					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30 кГц - 300 кГц	- от 0,0050 до 20 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 3 до 30 кГц	- от 0,005 до 100 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 300 до 3000 Гц	- от 0,1 до 100 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.68.					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	- от 0,5 до 100 (А/м)
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,2 до 100 (А/м)
					Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц (узкая полоса)	- от 0,00005 до 1,8 (кА/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.69.	Руководство по эксплуатации на измеритель напряженности электрических и магнитных полей ПЗ-80 ПКДУ.411100.006РЭ;Измерение параметров физических факторов;измерение электростатического поля;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 200 (кВ/м)
2.70.	ПКДУ.411100.002РЭ Измерители магнитной индукции ПЗ-81. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Производственная (рабочая) среда; Жилые помещения и общественные здания (Жилые помещения, транспорт);	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	- от 1 до 500 (мкТл)
					Среднеквадратическое значение магнитной индукции переменного магнитного поля промышленной частоты	- от 0,5 до 350 (мкТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.71.	ПАЭМ.411180.007 РЭ Измеритель параметров электрических и магнитных полей ПЗ-70/1 (с опцией ИПМП- 01). Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	- от 0,4 до 250 (мкТл)
					Напряженность постоянного магнитного поля (интенсивность геомагнитного поля)	- от 0,3 до 200 (А/м)
2.72.	МИ НТП.18-2020 ФАКТОРЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА. Метод измерений на рабочих местах. Методика измерений показателей напряженности трудового процесса;Тяжесть и напряженность трудового процесса;напряженность трудового процесса;	Рабочие места (В помещениях, на открытых территориях);	-	-	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса	- от 0,12 до 5 (ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.72.					Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени рабочего дня (смены))	- от 1 до 76 (%)
					Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	- от 1 до 91 (%)
					Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	- от 1 до 26 (ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.72.					Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	- от 1 до 310 (ед.)
					Работа с оптическими приборами (% времени смены)	- от 1 до 76 (%)
					Число выполняемых работником или группой работников в течение рабочего дня (смены) опасных процедур	- от 1 до 6 (ед.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.72.					Число выполняемых работником или группой работников в течение рабочего дня (смены) особо опасных процедур	- от 1 до 2 (ед.)
					Число производственных объектов одновременного наблюдения	- от 1 до 26 (ед.)
					Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	- от 2 до 11 (ед.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.73.	ФАКТОРЫ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА. Метод измерений на рабочих местах. Методика измерений показателей тяжести трудового процесса. (ФР.1.28.2021.39843); Тяжесть и напряженность трудового процесса; тяжесть трудового процесса;	Рабочие места (В помещениях, на открытых территориях);	-	-	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)	- от 1 до 36 (кг)
					Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Подъем и перемещение тяжести постоянно (более 2 раз в час)	- от 1 до 21 (кг)
					Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с пола	- от 40 до 700 (кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.73.					Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены) с рабочей поверхности	- от 90 до 1600 (кг)
					Наклоны корпуса тела работника более 30° за рабочий день (смену)	- от 30 до 310 (ед.)
					Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены по вертикали	- от 0,5 до 6 (км)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.73.					Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, в течение рабочей смены по горизонтали	- от 3 до 13 (км)
					Рабочее положение тела работника (вынужденное положение) в течение рабочего дня (смены)	- от 1 до 100 (%)
					Рабочее положение тела работника (неудобное положение) в течение рабочего дня (смены)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.73.					Рабочее положение тела работника (положение «сидя» без перерывов) в течение рабочего дня (смены)	- от 1 до 100 (%)
					Рабочее положение тела работника (положение «стоя») в течение рабочего дня (смены)	- от 1 до 100 (%)
					Рабочее положение тела работника (свободное положение) в течение рабочего дня (смены)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.73.					Рабочее положение тела работника (фиксированное положение) в течение рабочего дня (смены)	- от 1 до 100 (%)
					Статическая нагрузка при удержании груза двумя руками	- от 1 до 141000 (кгс*с)
					Статическая нагрузка при удержании груза одной рукой	- от 1 до 71000 (кгс*с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.73.					Статическая нагрузка при удержании груза с участием мышц корпуса и ног	- от 1 до 201000 (кгс*с)
					Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	- от 10000 до 61000 (ед.)
					Стереотипные рабочие движения. Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	- от 5000 до 31000 (ед.)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.73.					Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние более 5 м	- от 1,00 до 71000 (кг*м)
					Физическая динамическая нагрузка при общей нагрузке перемещаемого работником груза (с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника) при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м	- от 1,00 до 36000 (кг*м)
2.74.	Методика измерений массовой концентрации и объемной доли окислителей и восстановителей в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах и замкнутых помещениях газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2020.37246);Инструментальный метод;инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация углекислого натрия	- от 0,025 до 40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.75.	БВЕК 590000.001 РЭ. Измерительный комплекс "АЛЬФАРАД +" для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов в различных средах. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Диапазон индикации температуры	- от 0 до 50 (°C)
2.76.	БВЕК 590000.001 РЭ. Измерительный комплекс "АЛЬФАРАД +" для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов в различных средах. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение давления;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Диапазон индикации атмосферного давления	- от 700 до 820 (мм рт. ст)
2.77.	БВЕК 590000.001 РЭ. Измерительный комплекс "АЛЬФАРАД +" для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов в различных средах. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Диапазон индикации относительной влажности	- от 10 до 95 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.78.	МУК 2.6.1.3829-22; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Рабочие места (Рабочее место персонала рентгеновских кабинетов, помещения, смежные с рентгеновским кабинетом);	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения	- от 0,1 до 30000 (мкЗв/ч)
2.79.	БВЕК.431110.004 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М+". Руководство по эксплуатации; Измерение параметров физических факторов; измерение температуры;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Температура	- от -40 до 70 (°C)
2.80.	БВЕК.431110.004 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М+". Руководство по эксплуатации; Измерение параметров физических факторов; измерение давления;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Атмосферное давление	- от 80 до 110 (кПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.81.	БВЕК.431110.004 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М+". Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Относительная влажность	- от 3 до 97 (%)
2.82.	БВЕК.431110.004 РЭ Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп-М+". Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение скорости движения воздуха;	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда;	-	-	Скорость воздушного потока	- от 0,05 до 20 (м/с)
2.83.	ГОСТ 12.1.005;Отбор проб;отбор проб;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.84.	Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12432);Инструментальный метод;инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация азота диоксида	- от 1,0 до 40 (мг/м³)
					Массовая концентрация азота оксида	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидроксибензола (фенола)	- от 0,15 до 6 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.84.					Массовая концентрация гидрофторида	- от 0,25 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидрохлорида	- от 2,5 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация дигидросульфида (сероводорода)	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.84.					Массовая концентрация озона	- от 0,05 до 2,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропан-2-она (ацетона)	- от 100 до 4000 (мг/м³)
					Массовая концентрация серы диоксида	- от 5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.84.					Массовая концентрация углерода оксида	- от 10 до 400 (мг/м³)
2.85.	ГОСТ 12.1.014;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация 1,2- дихлорэтана	- от 100 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация 2- метилбутана	- от 100 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.85.					Массовая концентрация 2-метилпропана (изобутана)	- от 100 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация азота оксидов (в пересчете на NO ₂)	- от 1 до 50 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака	- от 2 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.85.					Массовая концентрация бензина	- от 50 до 4000 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензола	- от 5 до 1500 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутана	- от 100 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.85.					Массовая концентрация бутилацетата	- от 200 до 3000 (мг/м³)
					Массовая концентрация винила хлористого	- от 2 до 300 (мг/м³)
					Массовая концентрация гексана	- от 10 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.85.					Массовая концентрация гидроксibenзола (фенола)	- от 0,3 до 3,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация дизельного топлива	- от 250 до 6000 (мг/м³)
					Массовая концентрация диметилбензола (смесь 2-,3- ,4-изомеров)	- от 20 до 500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.85.					Массовая концентрация керосина (в пересчете на С)	- от 50 до 4000 (мг/м³)
					Массовая концентрация ксилола	- от 20 до 500 (мг/м³)
					Массовая концентрация метанола	- от 5 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.85.					Массовая концентрация пропан-2-она (ацетона)	- от 100 до 10000 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропан-бутановой смеси	- от 100 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропана	- от 100 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.85.					Массовая концентрация ртути	- от 0,003 до 0,10 (мг/м ³)
					Массовая концентрация сероводорода (дигидросульфида)	- от 2 до 1000 (мг/м ³)
					Массовая концентрация серы диоксида (диоксида серы)	- от 2 до 130 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.85.					Массовая концентрация сольвент-нафты (в перерасчете на С)	- от 20 до 500 (мг/м³)
					Массовая концентрация тетрахлорметана	- от 10 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация толуола (метилбензола)	- от 25 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.85.					Массовая концентрация трихлорметана (хлороформа)	- от 10 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация трихлорэтена (трихлорэтилена)	- от 5 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация уайт-спирита (в перерасчете на С)	- от 50 до 4000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.85.					Массовая концентрация углеводородов нефти	- от 100 до 2000 (мг/м³)
					Массовая концентрация уксусной кислоты	- от 2 до 300 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлора	- от 0,5 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.85.					Массовая концентрация хлорбензола	- от 5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация цианистого водорода	- от 0,1 до 2 (мг/м³)
					Массовая концентрация этанола (этилового спирта)	- от 500 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.85.					Массовая концентрация этилбензола (стирола)	- от 8,7 до 108,7 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилацетата	- от 100 до 3000 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилмеркаптана	- от 0,25 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.85.					Массовая концентрация этоксизтана	- от 2000 до 60000 (мг/м³)
					Объемная доля кислорода	- от 1 до 25 (% об.)
2.86.	ПКДУ.411000.001.02 РЭ Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Вибрация локальная. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 58 до 174 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.86.					Вибрация общая. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 60 до 174 (дБ)
					Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 76 до 185 (дБ)
2.87.	ГОСТ 12.1.002;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,01 до 100 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.88.	ГОСТ Р 51724;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	- от 0,001 до 199,9 (мТл)
2.89.	МИ Ш.13-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Метод измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука. Методика измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, на селитебной и открытой территории (ФР.1.36.2022.43597);Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Рабочие места;	-	-	Общий уровень звукового давления	- от 33 до 139 (дБ Лин)
					Уровень звука	- от 33 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.89.					Уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	- от 33 до 139 (дБ)
					Уровень звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16 Гц	- от 33 до 139 (дБ)
					Эквивалентный общий уровень звукового давления	- от 33 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.89.					Эквивалентный общий уровень звукового давления за рабочую смену. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Эквивалентный общий уровень звукового давления	Расчетный показатель: -
					Эквивалентный уровень звука	- от 33 до 139 (дБА)
					Эквивалентный уровень звука для номинального рабочего дня. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: эквивалентный уровень звука	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.89.					Эквивалентный уровень звука за рабочую смену (за 8 часовой рабочий день). Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: эквивалентный уровень звука	Расчетный показатель: -
					Эквивалентный уровень звука за рабочую смену. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: эквивалентный уровень звука	Расчетный показатель: -
					Эквивалентный уровень звука рабочей операции	- от 33 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.89.					Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16 Гц	- от 33 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16 Гц за рабочую смену. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 2; 4; 8; 16 Гц	Расчетный показатель: -
2.90.	ГОСТ 24940;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Производственная (рабочая) среда; Здания и сооружения; Территории производственного назначения;	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО). Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Освещенность, освещенность рабочей	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.90.					поверхности	
					Освещенность	- от 1 до 200000 (лк)
					Освещенность рабочей поверхности	- от 1 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.91.	МИ СС.09-2021 ГСИ. Световая среда. Метод измерений показателей световой среды. Методика измерений показателей световой среды на рабочих местах, в помещениях и оконных конструкциях жилых и общественных зданий (сооружений), селитебной территории (ФР.1.37.2021.40824);Измерение параметров физических факторов;измерение ультрафиолетового излучения;	Рабочие места;	-	-	Доза облучения УФ-В+УФ-С / доза суммарного излучения УФ-В+УФ-С / допустимая интенсивность излучения УФ- В+УФ-С / УФ-В+УФ-С. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: Интенсивность облучения от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 315 до 280 нм (УФ–В)/Интенсивность энергетической освещенности от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 315 до 280 нм (УФ–В), интенсивность облучения от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 280 до 200 нм (УФ–С)/ Интенсивность энергетической освещенности от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 280 до 200 нм (УФ–С)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.91.					Интенсивность облучения от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 280 до 200 нм (УФ-С)	- от 0,01 до 200 (Вт/м²)
					Интенсивность облучения от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 315 до 280 нм (УФ-В)	- от 0,01 до 60 (Вт/м²)
					Интенсивность облучения от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 400 до 315 нм (УФ-А)	- от 0,01 до 60 (Вт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.91.					Интенсивность энергетической освещенности от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 280 до 200 нм (УФ–С)	- от 0,01 до 200 (Вт/м ²)
					Интенсивность энергетической освещенности от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 315 до 280 нм (УФ–В)	- от 0,01 до 60 (Вт/м ²)
					Интенсивность энергетической освещенности от источников УФ излучения в диапазонах длин волн от 400 до 315 нм (УФ–А)	- от 0,01 до 60 (Вт/м ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.92.	МУ 2.2.5.2810-10 Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики (п. 4.1); Расчетный метод; расчетный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Пылевая нагрузка. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальным методом: концентрации пыли, включенные в область аккредитации	Расчетный показатель: -
2.93.	МУ 2.2.5.2810-10 Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики (п. 4.2); Расчетный метод; расчетный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Эффект суммации веществ одностороннего действия/ Комбинация веществ одностороннего действия. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальным методом: концентрации вредных веществ, включенных в область аккредитации	Расчетный показатель: -
2.94.	МУ 2.2.5.2810-10 Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики (Приложение 3); Расчетный метод; расчетный метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Эффект суммации веществ одностороннего действия/ Комбинация веществ одностороннего действия. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.94.					инструментальным методом: концентрации вредных веществ, включенных в область аккредитации	
2.95.	МУК 4.3.1675-03 Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	- от 100 до 1000000 (ион/см ³)
					Концентрация аэроионов положительной полярности	- от 100 до 1000000 (ион/см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.95.					Коэффициент униполярности. Показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальным методом: концентрация аэроионов отрицательной полярности, концентрация аэроионов положительной полярности	Расчетный показатель: -
2.96.	МИ ЭМИ.04-2020 Методика измерений электрических, магнитных, электромагнитных полей на рабочих местах;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Рабочие места (В помещениях, на открытых территориях);	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот ≥ 10 кГц - < 30 кГц	- от 150 до 500 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот $\geq 3,0$ МГц - 30 МГц	- от 3 до 300 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.96.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот ≥ 30 МГц - 300 МГц	- от 1 до 80 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот ≥ 30 кГц – 3,0 МГц	- от 5 до 500 (В/м)
					Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	- от 0,05 до 25 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.97.	МИ ЭМИ.04-2020 Методика измерений электрических, магнитных, электромагнитных полей на рабочих местах;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Рабочие места (В помещениях, на открытых территориях);	-	-	Индукция магнитного поля частотой 50 Гц	- от 100 до 1800 (мкТл)
					Коэффициент ослабления интенсивности геомагнитного поля. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Напряженность постоянного магнитного поля (интенсивность геомагнитного поля)	Расчетный показатель: -
					Магнитная индукция постоянного магнитного поля	- от 3 до 199,9 (мТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.97.					Магнитная индукция постоянного магнитного поля (интенсивность геомагнитного поля)	- от 0,4 до 250 (мкТл)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот ≥ 10 кГц - < 30 кГц	- от 1 до 50 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот $\geq 3,0$ МГц – 30 МГц	- от 1 до 20 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.97.					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот ≥ 30 МГц - 50 МГц	- от 1 до 3 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот ≥ 30 кГц – 3,0 МГц	- от 1 до 40 (А/м)
					Напряженность магнитного поля частотой 50 Гц	- от 80 до 1500 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.97.					Напряженность постоянного магнитного поля	- от 2,4 до 160 (кА/м)
					Напряженность постоянного магнитного поля (интенсивность геомагнитного поля)	- от 0,5 до 200 (А/м)
2.98.	МИ ЭМИ.04-2020 Методика измерений электрических, магнитных, электромагнитных полей на рабочих местах;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места (В помещениях, на открытых территориях);	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц - 18 ГГц	- от 1 до 5000 (мкВт/см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.98.					Энергетическая экспозиция плотности потока энергии в диапазоне частот ≥ 300 МГц – 18 ГГц. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц - 18 ГГц	Расчетный показатель: -
2.99.	МИ ЭМИ.04-2020 Методика измерений электрических, магнитных, электромагнитных полей на рабочих местах;Измерение параметров физических факторов;измерение электростатического поля;	Рабочие места (В помещениях, на открытых территориях);	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 20 до 180 (кВ/м)
2.10 0.	МИ ЭМИ.04-2020 Методика измерений электрических, магнитных, электромагнитных полей на рабочих местах;Измерение параметров физических факторов;измерение электрического поля;	Рабочие места (Рабочие места пользователей персональными компьютерами и средствами информационно- коммуникационных технологий);	-	-	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц - < 400 кГц	- от 0,5 до 40 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10 0.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - < 2 кГц	- от 5 до 1000 (В/м)
2.10 1.	МИ ЭМИ.04-2020 Методика измерений электрических, магнитных, электромагнитных полей на рабочих местах;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Рабочие места (Рабочие места пользователей персональными компьютерами и средствами информационно- коммуникационных технологий);	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц - < 400 кГц	- от 5 до 500 (нТл)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 5 Гц - < 2 кГц	- от 62,5 до 5000 (нТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10 2.	МИ ЭМИ.04-2020 Методика измерений электрических, магнитных, электромагнитных полей на рабочих местах;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места (Рабочие места пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий);	-	-	Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц - 18 ГГц	- от 1 до 5000 (мкВт/см²)
2.10 3.	МИ ЭМИ.04-2020 Методика измерений электрических, магнитных, электромагнитных полей на рабочих местах;Измерение параметров физических факторов;измерение электростатического поля;	Рабочие места (Рабочие места пользователей персональными компьютерами и средствами информационно-коммуникационных технологий);	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 10 до 180 (кВ/м)
2.10 4.	БВЭК.510000.001 РЭ. Счетчик аэроионов малогабаритный МАС-01. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	- от 100 до 1000000 (ион/см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10 4.					Концентрация аэроионов положительной полярности	- от 100 до 1000000 (ион/см ³)
					Коэффициент униполярности. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Концентрация аэроионов отрицательной полярности, Концентрация аэроионов положительной полярности	Расчетный показатель: -
2.10 5.	МУК 4.3.3975-24 Методические указания по инструментальному контролю и оценке освещения рабочих мест;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Освещенность	- от 1 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10 5.					Коэффициент пульсации освещенности	- от 1 до 100 (%)
					Коэффициент естественной освещенности (КЕО). Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Освещенность	Расчетный показатель: -
2.10 6.	МИ М.08-2021 Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях (сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданий общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных,	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 5 до 97 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10 6.	общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;					
2.10 7.	МИ М.08-2021 Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях (сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданий общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Температура воздуха	- от -40 до 85 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10 8.	МИ М.08-2021 Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях (сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданий общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Индекс тепловой нагрузки среды	- от 0 до 50 (°C)
					Интенсивность теплового облучения	- от 10 до 3500 (Вт/м²)
					ТНС-индекс	- от 0 до 50 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10 8.					Экспозиционная доза теплового облучения /доза облученияПоказатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальным методом: интенсивность теплового облучения	Расчетный показатель: - от 10 до 50400 (Вт*ч)
2.10 9.	МИ М.08-2021 Методика измерений показателей микроклимата на рабочих местах в помещениях (сооружениях, кабинах), в помещениях жилых зданий (в том числе зданий общежитий), помещениях общественных, административных и бытовых зданий (сооружений), помещениях специального подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, в системах вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий (сооружений), на открытом воздухе;Измерение параметров физических факторов;измерение скорости движения воздуха;	Рабочие места; Производственные помещения;	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11 0.	ТИАЯ.412152.008 Дозиметр- радиометр МКС- АТ1117М. Руководство по эксплуатации; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Производственная (рабочая) среда;	-	-	Амбиентный эквивалент дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 10000 (мкЗв)
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского и гамма-излучений	- от 0,0000000007 до 100 (Зв)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11 0.					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 10000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
					Плотность потока альфа-частиц	- от 2,4 до 1000000 (мин ⁻¹ *см ⁻²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11 0.					Плотность потока бета- частиц	- от 6 до 1000000 ($\text{мин}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$)
					Плотность потока нейтронов	- от 0,1 до 10000 ($\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$)
					Флюенс альфа-частиц	- от 10000 до 300000000000 ($1/\text{м}^2$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.11 0.					Флюенс бета-частиц	- от 10000 до 300000000000 (1/м²)
					Флюенс нейтронов	- от 10000 до 300000000000 (1/м²)
					Энергия рентгеновского и гамма излучения	- от 60 до 3000 (кэВ) от 15 до 3000 (кэВ) от 3000 до 10000 (кэВ) от 20 до 3000 (кэВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2009.06144);Инструмен- тальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух; Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения;	-	-	Сера диоксид	- от 0,030 до 5 (мг/м³)
					Азот (II) оксид (Азот монооксид)	- от 0,036 до 2,5 (мг/м³)
					Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	- от 0,024 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Аммиак (Азота гидрид)	- от 0,024 до 10 (мг/м³)
					Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	- от 0,9 до 50 (мг/м³)
					Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	- от 0,06 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Гидроксibenзол (фенол) (Оксибензол; фенилгидроксид; фениловый спирт; моногидроксibenзол)	- от 0,0018 до 0,15 (мг/м³)
					Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)	- от 0,0030 до 0,25 (мг/м³)
					Гидрохлорид/по молекуле HCl/(Водород хлорид)	- от 0,06 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	- от 0,0048 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация акролеина	- от 0,006 до 0,10 (мг/м³)
					Массовая концентрация акролеина (проп-2ен-1-аля)	- от 0,006 до 0,10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Массовая концентрация аммиака	- от 0,024 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетона	- от 0,21 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензина	- от 0,9 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Массовая концентрация бензола	- от 0,06 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидроксibenзола (фенола)	- от 0,0018 до 0,15 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидрофторида	- от 0,0030 до 0,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Массовая концентрация гидрохлорида	- от 0,06 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация дигидросульфида (сероводорода)	- от 0,0048 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида азота	- от 0,024 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,030 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида углерода	- от 2340 до 4500 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота	- от 0,036 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Массовая концентрация оксида углерода	- от 1,8 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропан-2-она (ацетона)	- от 0,21 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация свинца и соединений (PbO, PbO ₂ , Pb ₂ O)	- от 0,00018 до 0,025 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Массовая концентрация сероводорода	- от 0,0048 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов C1-C10	- от 36 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов C1-C10 (по гексану)	- от 36 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Массовая концентрация углерода оксида (угарного газа)	- от 1,8 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация фенола	- от 0,0018 до 0,15 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,0018 до 0,25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Массовая концентрация фтороводорода	- от 0,0030 до 0,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороводорода	- от 0,06 до 2,5 (мг/м³)
					Проп-2-ен-1-аль (Акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2- ен-1-аль)	- от 0,006 до 0,10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	- от 0,21 до 100 (мг/м³)
					Свинец и его неорганические соединения/в пересчете на свинец/(Свинец)	- от 0,00018 до 0,025 (мг/м³)
					Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	- от 1,8 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	- от 0,0018 до 0,25 (мг/м³)
3.2.	МВИ массовой концентрации кислых и основных паров в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2009.06145);Инструмен тальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Серная кислота/по молекуле H2SO4/	- от 0,06 до 0,5 (мг/м³)
					Азотная кислота (по молекуле HNO3)	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Массовая концентрация азотной кислоты	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация кислоты уксусной	- от 0,036 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация серной кислоты	- от 0,06 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Массовая концентрация уксусной кислоты (этановой кислоты)	- от 0,036 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация щелочи	- от 0,006 до 0,25 (мг/м³)
					Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбоновая кислота)	- от 0,036 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	Методика выполнения измерений массовой концентрации пыли в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06966);Инструмен тальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация золы (угольной)	- от 0,012 до 2,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (10%>SiO ₂ >2%)	- от 0,09 до 2,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (20%>SiO ₂ >10%)	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Массовая концентрация пыли (70%>SiO ₂ >20%)	- от 0,06 до 1,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация пыли (SiO ₂ <2%)	- от 0,09 до 3,0 (мг/м ³)
					Массовая концентрация пыли (SiO ₂ >70%)	- от 0,030 до 1,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Массовая концентрация пыли (абразивной)	- от 0,024 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (бумажной)	- от 0,06 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (взвешенных веществ)	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Массовая концентрация пыли (доменного шлака)	- от 0,06 до 3,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (древесной)	- от 0,30 до 3,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (зерновой)	- от 0,09 до 2,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Массовая концентрация пыли (металлической)	- от 0,012 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (неорганической)	- от 0,030 до 2,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (общепромышленной)	- от 0,09 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Массовая концентрация пыли (хлопковой)	- от 0,030 до 0,25 (мг/м ³)
					Массовая концентрация пыли (цементной)	- от 0,06 до 4 (мг/м ³)
					Массовая концентрация сажи (углерода)	- от 0,03 до 2,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	Методика измерений массовой концентрации органических спиртов в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12313);Инструментальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация бутан-1-ола	- от 0,05 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутанола	- от 0,05 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутилового спирта	- от 0,05 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Массовая концентрация метанола	- от 0,25 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация этанолa	- от 2,50 до 500 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилового спирта	- от 2,50 до 500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в атмосферном воздухе газоанализатором ганк-4 (ФР.1.31.2016.22667);Инструментальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация ацетальдегида (уксусный альдегид)	- от 0,005 до 0,500 (мг/м³) от 0,500 до 2,500 (мг/м³)
3.6.	ГСИ. Методика измерений № 1-15-2011. Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в промышленных выбросах газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2011.11325);Инструментальный метод;инструментальный метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация ДиЖелеза триоксида	- от 0,02 до 120 (мг/м³)
					Массовая концентрация Проп-2ен-1-аля (акролеина)	- от 0,005 до 4 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация азота диоксида	- от 0,02 до 40 (мг/м³)
					Массовая концентрация азота оксида	- от 0,03 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация азотной кислоты	- от 0,075 до 40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация акролеина (проп-2ен-1-аля)	- от 0,005 до 4 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака	- от 0,02 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетальдегида	- от 0,005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация бензина	- от 0,75 до 2000 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутан-1-ола	- от 0,05 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутанола	- от 0,05 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация бутилового спирта	- от 0,05 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация гексана	- от 30 до 6000 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидроксибензола (фенола)	- от 0,0015 до 6 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация гидрофторида	- от 0,0025 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидрохлорида	- от 0,05 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация диметилбензола (ксилола)	- от 0,1 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация диоксида серы	- от 0,025 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида углерода	- от 1950 до 180000 (мг/м³)
					Массовая концентрация керосина	- от 0,6 до 6000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация кислоты азотной	- от 0,075 до 40 (мг/м³)
					Массовая концентрация кислоты серной	- от 0,05 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация масел минеральных	- от 0,025 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация метана	- от 25 до 35000 (мг/м³)
					Массовая концентрация метантиола (метилмеркаптана)	- от 0,003 до 16 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилбензола (толуола)	- от 0,3 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация оксида азота	- от 0,03 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропан-2-она (ацетона)	- от 0,175 до 4000 (мг/м³)
					Массовая концентрация пыли (70%>SiO ₂ >20%)	- от 0,05 до 40 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация пыли (зерновой)	- от 0,075 до 80 (мг/м³)
					Массовая концентрация серной кислоты	- от 0,05 до 20 (мг/м³)
					Массовая концентрация серы диоксида	- от 0,025 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация углеводородов (C12-C19)	- от 0,5 до 2000 (мг/м³)
					Массовая концентрация углерода диоксида	- от 1950 до 180000 (мг/м³)
					Массовая концентрация углерода оксида	- от 1,5 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация углерода оксида (угарного газа)	- от 1,5 до 400 (мг/м ³)
					Массовая концентрация уксусной кислоты (этановой кислоты)	- от 0,03 до 100 (мг/м ³)
					Массовая концентрация формальдегида	- от 0,0015 до 10 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация фтороводорода	- от 0,0025 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлороводорода	- от 0,05 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация этанала (ацетальдегида)	- от 0,005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация этановой кислоты (уксусной кислоты)	- от 0,03 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация этанола	- от 2,5 до 20000 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилбензола (стирола)	- от 0,001 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Массовая концентрация этилового спирта	- от 2,5 до 20000 (мг/м³)
3.7.	Методика выполнения измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06967);Инструмен тальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух; Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения;	-	-	2-Этоксизтанол (2- Этоксизтиловый эфир; моноэтиловый эфир этиленгликоля; этокси-2- этанол)	- от 0,4 до 5 (мг/м³)
					Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	- от 0,6 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/	- от 0,9 до 50 (мг/м³)
					Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.)	- от 0,030 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация Этилцеллозольва (2- этокситанола)	- от 0,4 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Массовая концентрация бензина нефтяного	- от 0,9 до 50 (мг/м³)
					Массовая концентрация гексана	- от 36 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация дизельного топлива (в пересчете на гексан)	- от 36 до 150 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Массовая концентрация керосина	- от 0,6 до 150 (мг/м ³)
					Массовая концентрация масла минерального	- от 0,030 до 2,5 (мг/м ³)
					Массовая концентрация метана	- от 30 до 3500 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Массовая концентрация предельных углеводородов (гептан, октан, изооктан, декан, C1-C10, C6- C10) в пересчете на гексан)	- от 36 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация природного газа в пересчете на метан	- от 30 до 3500 (мг/м³)
					Массовая концентрация сольвент-нафты	- от 0,10 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Массовая концентрация суммы предельных углеводородов C12-C19	- от 0,6 до 50 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов предельных C1-C5 (в пересчете на метан)	- от 30 до 3500 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов предельных C12-C19 (в пересчете на солвент нефтя)	- от 0,6 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12	- от 30 до 3500 (мг/м³)
					Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22	- от 36 до 150 (мг/м³)
3.8.	МИ Ш.13-2021 Государственная система обеспечения единства измерений. Акустика. Метод измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука. Методика измерений шума, инфразвука, воздушного ультразвука на рабочих местах, в том числе рабочих местах транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, на селитебной и открытой	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории участков под застройку (селитебная территория); Территории жилой зоны;	-	-	Максимальный уровень звука	- от 33 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	территории (ФР.1.36.2022.43597);Измерение параметров физических факторов;измерение шума;				Уровень звука	- от 33 до 139 (дБА)
					Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	- от 33 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 33 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	МИ ПКФ-14-009 Методика измерений средних по времени (эквивалентных) уровней звука и уровней звукового давления в помещениях жилых и общественных зданий при постоянном и колеблющемся (непрерывном) временном характере шума (ФР.1.36.2014.18050);Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения;	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами в диапазоне от 31,5 до 8000 Гц	- от 22 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
3.10.	МИ ПКФ 14-007 Методика измерений виброускорения в жилых и общественных помещениях (ФР.1.36.2014.17499);Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения;	-	-	Эквивалентный скорректированный по Wm уровень виброускорения	- от 59 до 164 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	ТИАЯ.412152.008 Дозиметр- радиометр МКС- АТ1117М. Руководство по эксплуатации ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Открытый воздух;	-	-	Амбиентный эквивалент дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 10000 (мкЗв)
					Амбиентный эквивалент дозы рентгеновского и гамма-излучений	- от 0,0000000007 до 100 (Зв)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					Мощность амбиентного эквивалента дозы нейтронного излучения	- от 0,1 до 10000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы рентгеновского излучения	- от 0,05 до 10000000 (мкЗв/ч)
					Плотность потока альфа-частиц	- от 2,4 до 1000000 (мин ⁻¹ *см ⁻²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					Плотность потока бета-частиц	- от 6 до 1000000 ($\text{мин}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$)
					Плотность потока нейтронов	- от 0,1 до 10000 ($\text{с}^{-1} \cdot \text{см}^{-2}$)
					Флюенс альфа-частиц	- от 10000 до 300000000000 ($1/\text{м}^2$)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					Флюенс бета-частиц	- от 10000 до 300000000000 (1/м²)
					Флюенс нейтронов	- от 10000 до 300000000000 (1/м²)
					Энергия рентгеновского и гамма излучения	- от 60 до 3000 (кэВ) от 15 до 3000 (кэВ) от 3000 до 10000 (кэВ) от 20 до 3000 (кэВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	ТИАЯ.412152.008 Дозиметр- радиометр МКС- АТ1117М. Руководство по эксплуатации ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Радиационные источники (Радиационный контроль металлолома);Разделенная земля (земельные участки), включая подготовленный доступ к дорогам, коммуникациям, аналогичное предварительное благоустройство территории;	-	-	Амбиентный эквивалент дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 10000 (мкЗв/ч)
					Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	- от 0,1 до 30000 (мкЗв/ч)
3.13.	ПНД Ф 12.1.1-99 Методические рекомендации по отбору проб при определении концентрации вредных веществ (газов и паров) в выбросах промышленных предприятий;Отбор проб;отбор проб;	Промышленные выбросы;	-	-	Отбор проб при определении концентрации вредных веществ (газов, паров), взвешенных частиц (пыли)	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.	МР 4.3.0177-20;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Территории участков под застройку (селитебная территория);	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,1 до 1800 (А/м)
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,01 до 100 (кВ/м)
3.15.	МУК 4.3.3672-20;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения;	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,1 до 100 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,01 до 100 (кВ/м)
3.16.	Методика измерений массовой концентрации и объемной доли окислителей и восстановителей в атмосферном воздухе, в воздухе рабочей зоны, промышленных выбросах и замкнутых помещениях газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2020.37246), Ч.1, п. 2.6;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух; Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация углекислого натрия	- от 0,025 до 40 (мг/м³)
3.17.	РД 52.04.186-89, Ч.1, п. 2.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Атмосферный воздух;	-	-	Направление ветра	- от С до СВ (румб) от СВ до В (румб) от В до ЮВ (румб) от ЮВ до Ю (румб) от Ю до ЮЗ (румб) от ЮЗ до З (румб) от З до СЗ (румб) от СЗ до С (румб)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	ФВКМ.412113.026 РЭ;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения; Радиационные источники (Радиационный контроль металлолома);Разделенная земля (земельные участки), включая подготовленный доступ к дорогам, коммуникациям, аналогичное предварительное благоустройство территории;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)
3.19.	ПКДУ.411000.001.02 РЭ Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории участков под застройку (селитебная территория);	-	-	Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.					Общий уровень звукового давления	- от 22 до 139 (дБ Лин)
					Уровень звука	- от 33 до 150 (дБА)
					Уровень звукового давления	- от 22 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.					Уровень звукового давления в третьоктавных полосах частот в диапазоне (12500 -40000) Гц	- от 22 до 150 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
3.20.	ПКДУ.411000.001.02 РЭ Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-110А. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение вибрации;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории участков под застройку (селитебная территория);	-	-	Вибрация локальная. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 58 до 174 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					Вибрация общая. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения	- от 60 до 174 (дБ)
3.21.	БВЕК.431440.001 РЭ Измеритель магнитной индукции магнитного поля промышленной частоты. В- 50-2. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания производственного назначения; Открытый воздух;	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот (49- 51) Гц	- от 0,04 до 120 (кА/м)
					Средние квадратические значения модуля магнитной индукции магнитного поля в диапазоне частот (49-51) Гц	- от 0,05 до 150 (мТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.	ПАЭМ.411180.007 РЭ Измеритель параметров электрических и магнитных полей ПЗ-70/1. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Помещения/Здания жилого назначения; Территории участков под застройку (селитебная территория); Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Магнитная индукция переменного магнитного поля в диапазоне частот 10- 30 кГц	- от 2 до 400 (мкТл)
					Напряженность переменного магнитного поля в диапазоне частот 10- 30 кГц	- от 1,59 до 318 (А/м)
3.23.	ПАЭМ.411180.007 РЭ Измеритель параметров электрических и магнитных полей ПЗ-70/1 (с опцией ИПМП- 01). Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение магнитного поля;	Помещения/Здания жилого назначения; Территории участков под застройку (селитебная территория); Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Магнитная индукция постоянного магнитного поля	- от 0,4 до 250 (мкТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.					Напряженность постоянного магнитного поля (интенсивность геомагнитного поля)	- от 0,3 до 200 (А/м)
3.24.	БВЕК 590000.001 РЭ. Измерительный комплекс "АЛЬФАРАД +" для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов в различных средах. Руководство по эксплуатации; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Атмосферный воздух; Воздух служебных помещений (Воздух общественных помещений); Воздух замкнутых помещений (Воздух рабочих помещений); Воздух жилых помещений;	-	-	Объемная активность 216Po(ThA) (ОА 216Po(ThA))	- от 0,001 до 100 (имп/с)
					Объемная активность Po- 216 (ThA)	- от 0,001 до 100 (имп/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Объемная активность радона-222 в воздухе	- от 1,0 до 2000000 (Бк*м ⁻³)
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	- от 1,0 до 1000000 (Бк*м ⁻³)
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	- от 0,5 до 10000 (Бк*м ⁻³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.	БВЕК 590000.001 РЭ. Измерительный комплекс "АЛЬФАРАД +" для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов в различных средах. Руководство по эксплуатации; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) (Емкости с открытой поверхностью); Поверхностны е воды (Вода из водоема); Техническая вода (Вода из струи (скважина, водопровод и т.д.));	-	-	Объемная активность радона-222	- от 6 до 800 (Бк*л ⁻¹)
3.26.	БВЕК 590000.001 РЭ. Измерительный комплекс "АЛЬФАРАД +" для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов в различных средах. Руководство по эксплуатации; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Почва; Грунты;	-	-	Объемная активность радона- 222 в пробах почвенного воздуха (ОА радона-222 в пробах почвенного воздуха)	- от 1000 до 1000000 (Бк*м ⁻³)
					Объемная активность радона- 222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники (ОА радона- 222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники)	- от 20 до 10000000 (Бк*м ⁻³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Плотность потока радона с поверхности грунта	- от 20 до 1000 (мБк/(м²*с))
3.27.	БВЕК 590000.001 РЭ. Измерительный комплекс "АЛЬФАРАД +" для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов в различных средах. Руководство по эксплуатации; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Разделенная земля (земельные участки), включая подготовленный доступ к дорогам, коммуникациям, аналогичное предварительное благоустройство территории; Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Радиационные источники (Радиационный контроль металлолома);	-	-	Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	- от 1,0 до 1000000 (Бк*м⁻³)
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	- от 0,5 до 10000 (Бк*м⁻³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.	Измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50. Паспорт;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории участков под застройку (селитебная территория);	-	-	Напряженность магнитного поля	- от 0,1 до 1800 (А/м)
					Напряженность электрического поля	- от 0,01 до 100 (кВ/м)
3.29.	МУК 4.3.3722-21;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Территории участков под застройку (селитебная территория);	-	-	Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.					Уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц	- от 22 до 139 (дБ)
					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.	МУК 2.6.1.1087-02; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Радиационные источники (Радиационный контроль металлолома);	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 30000 (мкЗв/ч)
					Объемная активность радона- 222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники (ОА радона- 222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники)	- от 20 до 10000000 (Бк*м ⁻³)
3.31.	МУ 2.6.1.038-2015 Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Оценка потенциальной радоноопасности земельных участков под строительство жилых, общественных производственных зданий. Методические указания; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Почва; Грунты;	-	-	Объемная активность радона- 222 в пробах почвенного воздуха (ОА радона-222 в пробах почвенного воздуха)	- от 1000 до 1000000 (Бк*м ⁻³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.					Объемная активность радона- 222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники (ОА радона- 222 с предварительным отбором проб воздуха в пробоотборники)	- от 20 до 10000000 (Бк*м ⁻³)
					Плотность потока радона с поверхности грунта	- от 20 до 1000 (мБк/(м ² *с))
3.32.	МР 2.6.1.0333-23 Радиационный контроль и санитарно- эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений по показателям радиационной безопасности; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.					Объемная активность 216Po(ThA) (ОА 216Po(ThA))	- от 0,001 до 100 (имп/с)
					Объемная активность Po- 216 (ThA)	- от 0,001 до 100 (имп/с)
					Объемная активность радоны-222 в воздухе	- от 1,0 до 2000000 (Бк*м ⁻³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.32.					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона	- от 1,0 до 1000000 (Бк*м ⁻³)
					Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) торона	- от 0,5 до 10000 (Бк*м ⁻³)
3.33.	МИ ПКФ-14-012 Методика измерений уровней звукового давления в инфразвуковом диапазоне частот в помещениях жилых и общественных зданий (ФР.1.36.2014.18001);Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения;	-	-	Уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (2-16) Гц	- от 22 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.					Эквивалентный уровень звукового давления (УЗД) инфразвука в полосе фильтра FI	- от 22 до 139 (дБ)
3.34.	ГОСТ 23337;Измерение параметров физических факторов;измерение шума;	Территории участков под застройку (селитебная территория);	-	-	Максимальный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
					Уровни звукового давления	- от 22 до 139 (дБ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Эквивалентный уровень звука	- от 22 до 139 (дБА)
3.35.	Методика выполнения измерений массовой концентрации непредельных и ароматических углеводородов, оксидов и ацетатов некоторых органических веществ в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2010.06965);Инструмен тальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация бутилацетата	- от 0,06 до 25 (мг/м³)
					Массовая концентрация ксилолов (диметилбензолов)	- от 0,12 до 25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Массовая концентрация стирола (этенилбензола)	- от 0,0012 до 5 (мг/м ³)
					Массовая концентрация толуола (метилбензола)	- от 0,36 до 25 (мг/м ³)
					Массовая концентрация этилбензола	- от 0,0012 до 25 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.36.	Руководство по эксплуатации. Комплекты измерительные Testo 440;Аэродинамические исследования (испытания);методы аэродинамических исследований (испытаний) без уточнения;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Промышленные выбросы; Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Скорость воздушного потока	- от 0,6 до 50 (м/с)
3.37.	Руководство по эксплуатации. Комплекты измерительные Testo 440;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Промышленные выбросы; Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Влажность	- от 5 до 90 (%)
3.38.	Руководство по эксплуатации. Комплекты измерительные Testo 440;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Промышленные выбросы; Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Температура	- от -20 до +70 (°C) от -10 до +70 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.	КРМФ.418311.002 РЭ Ручной насос пробоотборник НП-3М (в комплекте с зондом пробоотборным ЗП-ГХК и индикаторными трубками). Руководство по эксплуатации; Химические испытания, физико-химические испытания; колориметрический метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация 1,2-дихлорэтана	- от 100 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака	- от 2 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетальдегида	- от 2 до 50 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация ацетона	- от 100 до 10000 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензина (по гексану)	- от 50 до 4000 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензола	- от 5 до 1500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация бутана	- от 100 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутилацетата	- от 100 до 3000 (мг/м³)
					Массовая концентрация винилхлорида	- от 2 до 300 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация гексана	- от 10 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидроксibenзола (фенола)	- от 0,3 до 3 (мг/м³)
					Массовая концентрация дизельного топлива	- от 250 до 6000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация диметилбензола (ксилола)	- от 20 до 1500 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида серы	- от 2 до 130 (мг/м³)
					Массовая концентрация диэтилового эфира	- от 2000 до 60000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация изобутана	- от 100 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопентана	- от 100 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация керосина (по декану)	- от 50 до 4000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация метанола	- от 50 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксидов азота (в пересчете на NO ₂)	- от 1 до 50 (мг/м³)
					Массовая концентрация пропан-бутановой смеси	- от 100 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация пропана	- от 100 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация ртути	- от 0,003 до 0,1 (мг/м³)
					Массовая концентрация сероводорода	- от 2 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация сольвент-нафты	- от 20 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация стирола	- от 8,7 до 3000 (мг/м³)
					Массовая концентрация толуола	- от 25 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация трихлорэтилена	- от 5 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация уайт-спирита (по декану)	- от 50 до 4000 (мг/м³)
					Массовая концентрация углеводородов нефти (в пересчете на гексан)	- от 100 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация уксусной кислоты	- от 2 до 300 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлора	- от 0,5 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлорбензола	- от 50 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация хлороформа	- от 10 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация цианистого водорода	- от 0,1 до 2 (мг/м³)
					Массовая концентрация четырёххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 10 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация этанолa	- от 200 до 5000 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилацетата	- от 100 до 3000 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилмеркаптана	- от 0,25 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Объемная доля кислорода	- от 1 до 25 (%)
3.40.	КПГУ.413322.002 РЭ Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация 2- аминоэтанола (моноэтаноламина)	- от 0,01 до 0,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация 2- этоксигэтанола	- от 0,35 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация азота оксида	- от 0,03 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация акролеина (проп-2ен-1-аля)	- от 0,005 до 0,1 (мг/м³)
					Массовая концентрация аммиака	- от 0,03 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация ангидрида сернистого (серы диоксида, оксида серы (IV))	- от 0,025 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетальдегида (уксусный альдегид)	- от 0,005 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетальдегида (этанала)	- от 0,005 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация ацетона (пропан-2-она)	- от 0,175 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензина	- от 0,75 до 50 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензола	- от 0,05 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация бутан-1-ола	- от 0,05 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутилацетата	- от 0,05 до 25 (мг/м³)
					Массовая концентрация винилацетата	- от 0,075 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация гидроксibenзола (фенола)	- от 0,0015 до 0,15 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидрофторида (фтороводорода)	- от 0,0025 до 0,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация гидрохлорида (хлороводорода)	- от 0,05 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация дигидросульфида (сероводорода)	- от 0,004 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация дизельного топлива	- от 30 до 150 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида углерода	- от 1950 до 4500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация изобутанола	- от 0,05 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация изобутанола (Бутан-2-ола)	- от 0,05 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропилбензола (1- метилэтил-бензола)	- от 0,007 до 25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация ксилола (диметилбензола)	- от 0,1 до 25 (мг/м³)
					Массовая концентрация кумола ((1- метилэтил)бензола)	- от 0,007 до 25 (мг/м³)
					Массовая концентрация метанола (метилового спирта)	- от 0,25 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация метантиола (метилмеркаптана)	- от 0,003 до 0,4 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилбензола (толуола)	- от 0,3 до 25 (мг/м³)
					Массовая концентрация монооксида углерода	- от 1,5 до 10 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация оксида азота (IV)	- от 0,02 до 1 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота (NO)	- от 0,03 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация пентан-1-ола (спирта амилового)	- от 0,005 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация пропан-2-ола (изопропанола)	- от 0,3 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация тетрахлорметана	- от 0,035 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация углерода (сажи)	- от 0,025 до 2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация углерода оксида (угарного газа)	- от 1,5 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация формальдегида (метаналь)	- от 0,0015 до 0,25 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлорбензола	- от 0,05 до 25 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация циклогексанона	- от 0,02 до 5 (мг/м ³)
					Массовая концентрация четырёххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 0,035 до 5 (мг/м ³)
					Массовая концентрация этанола (этилового спирта)	- от 2,5 до 500 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация этилацетата	- от 0,075 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилбензола (стирола)	- от 0,001 до 5 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилцеллозольва (2- этоксэтанола)	- от 0,35 до 5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.	КПГУ.413322.002 РЭ Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по эксплуатации;Инструментальный метод;инструментальный метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация 2- аминоэтанола (моноэтаноламина)	- от 0,01 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация 2- этоксигтанола	- от 0,35 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация Бутанола (Бутан-1-ола) (бутилового спирта)	- от 0,05 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Массовая концентрация азота диоксида	- от 0,02 до 40 (мг/м³)
					Массовая концентрация азота оксида	- от 0,03 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация акролеина (проп-2ен-1-аля)	- от 0,005 до 4 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Массовая концентрация аммиака	- от 0,03 до 400 (мг/м³)
					Массовая концентрация ангидрида сернистого (серы диоксида, оксида серы (IV))	- от 0,025 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетальдегида (этанала)	- от 0,005 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Массовая концентрация ацетона (пропан-2-она)	- от 0,175 до 4000 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензина	- от 0,75 до 2000 (мг/м³)
					Массовая концентрация бензола	- от 0,05 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Массовая концентрация бутан-1-ола	- от 0,05 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация бутилацетата	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация винилацетата	- от 0,075 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Массовая концентрация гидроксibenзола (фенола)	- от 0,0015 до 6 (мг/м ³)
					Массовая концентрация гидрофторида (фтороводорода)	- от 0,0025 до 10 (мг/м ³)
					Массовая концентрация гидрохлорида (хлороводорода)	- от 0,05 до 100 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Массовая концентрация дигидросульфида (сероводорода)	- от 0,004 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация дизельного топлива	- от 30 до 6000 (мг/м³)
					Массовая концентрация диоксида углерода	- от 1950 до 180000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Массовая концентрация изобутанола	- от 0,05 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропанола	- от 0,3 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация изопропилбензола (1- метилэтил-бензола)	- от 0,007 до 1000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Массовая концентрация ксилола (диметилбензола)	- от 0,1 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация кумола ((1- метилэтил)бензола)	- от 0,007 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация метанола (метилового спирта)	- от 0,25 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Массовая концентрация метантиола (метилмеркаптана)	- от 0,003 до 16 (мг/м³)
					Массовая концентрация метилбензола (толуола)	- от 0,3 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация монооксида углерода	- от 1,5 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Массовая концентрация оксида азота (IV)	- от 0,02 до 40 (мг/м³)
					Массовая концентрация оксида азота (NO)	- от 0,03 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация пентан-1-ола (спирта амилового)	- от 0,005 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Массовая концентрация тетрахлорметана	- от 0,035 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация углерода (сажи)	- от 0,025 до 80 (мг/м³)
					Массовая концентрация углерода оксида (угарного газа)	- от 1,5 до 400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Массовая концентрация формальдегида (метанала)	- от 0,0015 до 10 (мг/м³)
					Массовая концентрация хлорбензола	- от 0,05 до 1000 (мг/м³)
					Массовая концентрация циклогексанона	- от 0,02 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Массовая концентрация четырёххлористого углерода (тетрахлорметана)	- от 0,035 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация этаноло (этилового спирта)	- от 2,5 до 20000 (мг/м³)
					Массовая концентрация этантиола (этилмеркаптана)	- от 0,5 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Массовая концентрация этилацетата	- от 0,075 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилбензола (стирола)	- от 0,001 до 200 (мг/м³)
					Массовая концентрация этилцеллозольва (2- этоксэтанола)	- от 0,35 до 200 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.	РМКУ.411180.009 РЭ Измерители параметров электрических и магнитных полей ПЗ-90. Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Помещения/Здания жилого назначения; Территории участков под застройку (селитебная территория); Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц	- от 1 до 50 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 1 до 50 (А/м)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 30- 50 МГц	- от 0,1 до 3 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот (30 – 300) МГц	- от 1 до 80 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,01-0,03 МГц	- от 100 до 10000 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 0,03-3 МГц	- от 5 до 500 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 3-30 МГц	- от 3 до 300 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 30-50 МГц	- от 1 до 80 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 50-300 МГц	- от 1 до 80 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,05 до 100 (кВ/м)
3.43.	БВЕК.43.1121.04 РЭ Радиометр теплого излучения "ИК-метр". Руководство по эксплуатации;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Помещения/Здания жилого назначения;	-	-	Интенсивность теплового излучения (теплого потока)	- от 10 до 2500 (Вт/м²)
3.44.	Руководство по эксплуатации к прибору ДМЦ-01М в комплекте с Трубкой напорной модификации Пито с термопарой;Физико- механические;измерение геометрических параметров (длина, угол);	Промышленные выбросы;	-	-	Линейные размеры	- от 0 до 30000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	Руководство по эксплуатации к прибору ДМЦ-01М в комплекте с Трубкой напорной модификации Пито с термопарой;Аэродинамические исследования (испытания);методы аэродинамических исследований (испытаний) без уточнения;	Промышленные выбросы;	-	-	Динамическое давление газа	- от 0 до 2,0 (кПа)
					Объемный расход газопылевого потока. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Линейные размеры, Скорость газопылевого потока	Расчетный показатель: -
					Полное давление газа	- от 0 до 2,0 (кПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.					Скорость газопылевого потока	- от 4,0 до 30 (м/с)
					Статическое давление газа	- от 0 до 2,0 (кПа)
					Температура газового потока	- от 0 до 600 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.	ГОСТ 17.2.4.07;Аэродинамические исследования (испытания);методы аэродинамических исследований (испытаний) без уточнения;	Промышленные выбросы;	-	-	Динамическое давление газа	- от 0 до 2,0 (кПа)
					Полное давление газа	- от 0 до 2,0 (кПа)
					Статическое давление газа	- от 0 до 2,0 (кПа)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Температура газопылевых потоков	- от 0 до 600 (°C)
3.47.	ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;Измерение параметров физических факторов;измерение освещенности;	Автомобильные дороги, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие автомобильные и пешеходные дороги; Территории производственной зоны (вне зданий);	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО). Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Освещенность	Расчетный показатель: -
					Освещенность	- от 1 до 200000 (лк)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.48.	ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;Измерение параметров физических факторов;измерение влажности;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 3 до 97 (%)
3.49.	ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;Измерение параметров физических факторов;измерение скорости движения воздуха;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения;	-	-	Скорость движения воздуха	- от 0,1 до 20 (м/с)
3.50.	ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры;	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения;	-	-	Интенсивность теплового излучения (теплового потока)	- от 10 до 2500 (Вт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.					Локальная асимметрия результатирующей температуры Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Результирующая температура помещения	Расчетный показатель: -
					Результирующая температура помещения	- от 0 до 85 (°C)
					Температура воздуха	- от -40 до 85 (°C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.51.	ГОСТ 17.2.4.06-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения; Аэродинамические исследования (испытания); методы аэродинамических исследований (испытаний) без уточнения;	Промышленные выбросы;	-	-	Объемный расход газопылевого потока. Показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: Линейные размеры, Скорость газопылевого потока	Расчетный показатель: -
					Скорость газопылевого потока	- от 4,0 до 30 (м/с)
3.52.	ГОСТ 17.2.4.06-90 Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения; Физико-механические; измерение геометрических параметров (длина, угол);	Промышленные выбросы;	-	-	Линейные размеры	- от 0 до 30000 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.53.	МР 2.6.1.0361-24;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический;	Разделенная земля (земельные участки), включая подготовленный доступ к дорогам, коммуникациям, аналогичное предварительное благоустройство территории;	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 30000 (мкЗв)
3.54.	МР 2.6.1.0361-24;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний);	Почва; Грунты;	-	-	Объемная активность радона-222 в воздухе	- от 20 до 10000000 (Бк*м ⁻³)
					Плотность потока радона с поверхности грунта	- от 20 до 1000 (мБк/(м ² *с))

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.	ГОСТ 33007;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Запыленность газопылевых потоков (газов), отходящих от стационарных источников загрязнения	- от 0,01 до 100 (г/м³)
3.56.	ФР.1.31.2016.24585 Промышленные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Методика измерений массовой концентрации пыли в газах организованных ИЗА;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация пыли	- от 10,0 до 10000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МИ В6.02-2020 Методика измерений массовой концентрации витамина В6 в воздухе рабочей зоны спектрофотометрическим методом (ФР.1.37.2020.38028);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация витамина В6	- от 0,05 до 2,0 (мг/м³)
2.2.	МИ Т.03-2020 Государственная система обеспечения единства измерений. Методика измерений массовой концентрации тетрациклина в воздухе рабочей зоны спектрофотометрическим методом (ФР.1.31.2021.39964);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация тетрациклина	- от 0,03125 до 3,75 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.	М 02-14-2007. Атмосферный воздух и воздух рабочей зоны. Методика измерений массовой концентрации бенз(а)пирена методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (ФР.1.31.2017.25847);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,02 до 500 (мкг/м³)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 (Издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация взвешенных веществ	- от 3,0 до 5000 (мг/дм³)
3.2.	ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 (издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Сточные воды; Природные воды;	-	-	Общая жесткость	- от 0,1 до 50,0 (°Ж)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 (Издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация хлоридов	- от 10,0 до 5000 (мг/дм³)
3.4.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Сточные воды; Природные воды;	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	- от 4,0 до 2000 (мг/дм³)
3.5.	ПНД Ф 14.1:2:3.4.114-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды; Поверхностные воды;	-	-	Массовая концентрация сухого остатка	- от 50 до 25000 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	ПНД Ф 14.1:2.159-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 10 до 1000 (мг/дм³)
3.7.	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды; Поверхностные воды;	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)
3.8.	ПНД Ф 14.1:2.258-10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация анионных синтетических поверхностно-активных веществ (АСПАВ)	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.	ПНД Ф 14.1:2:4.60-96;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды;	-	-	Массовая концентрация ионов цинка	- от 0,005 до 5 (мг/дм³)
3.10.	ПНД Ф 14.1:2:4.163-2000;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды; Воды сточные очищенные; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Массовая концентрация сульфит-ионов	- от 1 до 50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация тиосульфат-ионов	- от 1 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 (издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация общего хлора	- от 0,05 до 1000 (мг/дм³)
3.12.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Общая щелочность	- от 0,1 до 10 (ммоль/дм³)
					Свободная щелочность	- от 0,1 до 10 (ммоль/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды;	-	-	Массовая концентрация кремнекислоты (в пересчете на кремний)	- от 0,5 до 16,0 (мг/дм³)
3.14.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды; Воды сточные очищенные; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК полное)	- от 1 до 200 (мгО₂/дм³)
					Биохимическое потребление кислорода (БПК₅)	- от 1 до 200 (мгО₂/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Цветность	- от 1 до 500 (градус цветности)
3.16.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Перманганатная окисляемость (перманганатный индекс)	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)
3.17.	ПНД Ф 14.1:2:3.99-97 (Издание 2017 г);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация гидрокарбонатов	- от 10,0 до 1200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97 (Издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Сточные воды; Природные воды; Воды сточные очищенные; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Массовая концентрация кальция	- от 1,0 до 2000 (мг/дм³)
3.19.	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 (Издание 2017 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Сточные воды; Природные воды; Воды сточные очищенные; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Массовая концентрация растворенного кислорода	- от 1,0 до 15,0 (мг/дм³)
3.20.	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация нефтепродуктов	- от 0,005 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	ПНД Ф 14.1:2.122-97 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Сточные воды; Поверхностные воды;	-	-	Массовая концентрация жиров	- от 1 до 50 (мг/дм³)
3.22.	ГОСТ Р 57164;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Питьевая вода; Природные воды;	-	-	Интенсивность вкуса и привкуса	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность запаха при температуре 20°C	- от 0 до 5 (балл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Интенсивность запаха при температуре 60°C	- от 0 до 5 (балл)
3.23.	ПНД Ф 12.16.1-10 (издание 2015 г.);Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения;	Сточные воды; Воды сточные очищенные; Талые воды; Дождевые (ливневые) воды;	-	-	Температура	- от 0,1 до 50 (°C)
3.24.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 (Издание 2010 г);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Питьевая вода; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,0005 до 0,5 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.	ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 (Издание 2010 г);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,002 до 0,5 (мкг/дм³)
3.26.	Методика выполнения измерений массовой концентрации олова, свинца, сурьмы и висмута в воде питьевой, природной и очищенной сточной методом инверсионной вольтамперометрии (ФР.1.31.2010.07282);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация висмута	- от 0,010 до 0,50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация олова	- от 0,005 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.26.					Массовая концентрация свинца	- от 0,0005 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,005 до 0,5 (мг/дм³)
3.27.	Методика выполнения измерений массовой концентрации олова, свинца, сурьмы и висмута в воде питьевой, природной и очищенной сточной методом инверсионной вольтамперометрии (ФР.1.31.2010.07282);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Природные воды;	-	-	Массовая концентрация висмута	- от 0,010 до 0,50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.					Массовая концентрация олова	- от 0,005 до 0,5 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,0005 до 0,5 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.	Методика выполнения измерений массовой концентрации олова, свинца, сурьмы и висмута в воде питьевой, природной и очищенной сточной методом инверсионной вольтамперометрии (ФР.1.31.2010.07282); Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация висмута	- от 0,010 до 0,50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация олова	- от 0,005 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца	- от 0,0010 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.					Массовая концентрация сурьмы	- от 0,005 до 0,10 (мг/дм ³)
3.29.	ФР.1.31.2006.02565;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Природные воды;	-	-	Массовая концентрация марганца	- от 0,005 до 0,40 (мг/дм ³)
3.30.	ФР.1.31.2006.02565;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация марганца	- от 0,010 до 0,5 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.	ФР.1.31.2006.02565;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация марганца	- от 0,020 до 0,5 (мг/дм³)
3.32.	МВИ содержания мышьяка в природной, питьевой и очищенной сточной воде методом инверсионной вольтамперометрии (ФР.1.31.2011.09385);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Питьевая вода; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация ионов мышьяка	- от 0,0010 до 0,20 (мг/дм³)
3.33.	МВИ содержания мышьяка в природной, питьевой и очищенной сточной воде методом инверсионной вольтамперометрии (ФР.1.31.2011.09385);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических	Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация ионов мышьяка	- от 0,020 до 1,2 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.	методов (полярография, амперометрический метод);					
3.34.	Методика выполнения измерений содержания кадмия, свинца и меди в природных и очищенных сточных водах методом инверсионной вольтамперометрии (ФР.1.31.2011.09388);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Питьевая вода; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация кадмия	- от 0,0005 до 0,50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,0005 до 0,50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.34.					Массовая концентрация свинца	- от 0,0005 до 0,50 (мг/дм³)
3.35.	Методика выполнения измерений содержания кадмия, свинца и меди в природных и очищенных сточных водах методом инверсионной вольтамперометрии (ФР.1.31.2011.09388);Химически е испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация кадмия	- от 0,0010 до 0,5 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди	- от 0,0010 до 0,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Массовая концентрация свинца	- от 0,0010 до 0,5 (мг/дм³)
3.36.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 (издание 2020 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 5,0 до 1000 (мг/дм³)
3.37.	ГОСТ 31954;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Питьевая вода;	-	-	Жесткость	- от 0,1 до 10,0 (°Ж)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.	М 01-45-2009 Методика измерений массовой концентрации бромид- и йодид-ионов в пробах природных, питьевых и минеральных вод методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель-105М" (ФР.1.31.2015.19419);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Природные воды; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация бромид-ионов	- от 0,05 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация йодид-ионов	- от 0,1 до 100 (мг/дм³)
3.39.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация нитрат-ионов	- от 0,20 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,20 до 100 (мг/дм³)
					Массовая концентрация сульфат-ионов	- от 2,0 до 20000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,25 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.39.					Массовая концентрация фторид-ионов	- от 0,10 до 25 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 2,0 до 20000 (мг/дм³)
3.40.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация аммония	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация бария	- от 0,1 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация лития	- от 0,015 до 2 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация магния	- от 0,25 до 2500 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация натрия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Массовая концентрация стронция	- от 0,25 до 50 (мг/дм³)
3.41.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (Издание 2019 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Мутность (по каолину)	- от 0,1 до 5,0 (мг/дм³)
3.42.	ПНД Ф 14.1:2.253-09 (издание 2013 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация алюминия (общее содержание)	- от 0,020 до 10 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Массовая концентрация бария (общее содержание)	- от 0,025 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация бериллия (общее содержание)	- от 0,00010 до 0,020 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ванадия (общее содержание)	- от 0,0010 до 1,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Массовая концентрация железа (общее содержание)	- от 0,050 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кадмия (общее содержание)	- от 0,00020 до 0,020 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кобальта (общее содержание)	- от 0,0025 до 1,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Массовая концентрация лития (общее содержание)	- от 0,0020 до 0,30 (мг/дм³)
					Массовая концентрация марганца (общее содержание)	- от 0,0020 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди (общее содержание)	- от 0,0010 до 1,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Массовая концентрация молибдена (общее содержание)	- от 0,0010 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация мышьяка (общее содержание)	- от 0,0050 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация никеля (общее содержание)	- от 0,0050 до 1,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Массовая концентрация растворенных форм алюминия	- от 0,020 до 10 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенных форм бария	- от 0,025 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенных форм бериллия	- от 0,00010 до 0,020 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Массовая концентрация растворенных форм ванадия	- от 0,0010 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенных форм железа	- от 0,050 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенных форм кадмия	- от 0,00020 до 0,020 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Массовая концентрация растворенных форм кобальта	- от 0,0025 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенных форм лития	- от 0,0020 до 0,30 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенных форм марганца	- от 0,0020 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Массовая концентрация растворенных форм меди	- от 0,0010 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенных форм молибдена	- от 0,0010 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенных форм мышьяка	- от 0,0050 до 1,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Массовая концентрация растворенных форм никеля	- от 0,0050 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенных форм свинца	- от 0,0020 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенных форм селена	- от 0,0020 до 1,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Массовая концентрация растворенных форм серебра	- от 0,0050 до 0,50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенных форм стронция	- от 0,0010 до 70 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенных форм титана	- от 0,020 до 1,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Массовая концентрация растворенных форм хрома	- от 0,0025 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенных форм цинка	- от 0,0050 до 10,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца (общее содержание)	- от 0,0020 до 1,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Массовая концентрация селена (общее содержание)	- от 0,0020 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация серебра (общее содержание)	- от 0,0050 до 0,50 (мг/дм³)
					Массовая концентрация стронция (общее содержание)	- от 0,0010 до 70 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.42.					Массовая концентрация титана (общее содержание)	- от 0,020 до 1,00 (мг/дм³)
					Массовая концентрация хрома (общее содержание)	- от 0,0025 до 20,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка (общее содержание)	- от 0,0050 до 10,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	М 01-59-2019 Качество воды. Методика измерений массовой концентрации калия, натрия, магния и кальция в пробах питьевых вод (в том числе упакованных, включая минеральные) атомно- абсорбционным методом с электротермической атомизацией с использованием атомно- абсорбционного спектрометра МГА-1000 (ФР.1.31.2019.34464);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Питьевая вода; Минеральные воды;	-	-	Массовая концентрация калия	- от 0,5 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация кальция	- от 2,0 до 5000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация магния	- от 2,0 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.					Массовая концентрация натрия	- от 2,0 до 5000 (мг/дм³)
3.44.	М 01-57-2017 Качество воды. Методика измерений массовой концентрации растворенных форм бария, железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, мышьяка, никеля, свинца, стронция и цинка в пробах морских вод атомно-абсорбционным методом с электро-термической атомизацией с использованием атомно-абсорбционных спектрометров модификаций МГА-915М, МГА-915МД, МГА-1000 (ФР.1.31.2018.29792); Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Поверхностные воды; Вода морская;	-	-	Массовая концентрация растворенных форм бария	- от 0,020 до 20 (мг/дм³)
					Массовая концентрация растворенных форм железа	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.					Массовая концентрация растворенных форм кадмия	- от 0,0002 до 0,2 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация растворенных форм кобальта	- от 0,002 до 2,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация растворенных форм марганца	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.					Массовая концентрация растворенных форм меди	- от 0,002 до 2,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация растворенных форм мышьяка	- от 0,0025 до 2,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация растворенных форм никеля	- от 0,002 до 2,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.					Массовая концентрация растворенных форм свинца	- от 0,002 до 2,0 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация растворенных форм стронция	- от 0,050 до 20 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация растворенных форм цинка	- от 0,005 до 2,0 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (Издание 2010 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация летучих фенолов	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общих фенолов	- от 0,0005 до 25,0 (мг/дм³)
3.46.	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,02 до 5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.47.	ПНД Ф 14.1:2:4.84-96 (Издание 2018 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,02 до 10 (мг/дм³)
3.48.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды; Поверхностные воды;	-	-	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,01 до 10 (мг/дм³)
3.49.	РД 52.24.387-2019;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Природные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация фосфора общего	- от 0,020 до 10,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.50.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 (Издание 2017 г);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Жидкие отходы; Твердые отходы; Пастообразные отходы; Отходы в смесевом состоянии; Активный ил; Осадки сточных вод; Донные отложения; Почва; Шламы;	-	-	Массовая доля влаги	- от 0,05 до 99 (%)
3.51.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.64- 10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Жидкие отходы; Твердые отходы; Пастообразные отходы; Отходы в смесевом состоянии;	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	- от 0,02 до 100 (%)
3.52.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33- 02;Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Жидкие отходы; Твердые отходы; Пастообразные отходы; Отходы в смесевом состоянии; Осадки сточных вод; Донные отложения; Почва; Грунты; Шламы; Активный ил;	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1,0 до 12,0 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.52.						
3.53.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.64-10;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Активный ил; Осадки сточных вод; Донные отложения; Почва; Грунты;	-	-	Массовая доля нефтепродуктов	- от 20 до 50000 (мг/кг) от 20 до 50000 (млн ⁻¹)
3.54.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Жидкие отходы; Твердые отходы; Пастообразные отходы; Отходы в смесевом состоянии; Активный ил; Донные отложения; Почва; Грунты;	-	-	Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	- от 0,2 до 100 (мг/кг) от 0,2 до 100 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.55.	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Жидкие отходы; Твердые отходы; Пастообразные отходы; Отходы в смесевом состоянии; Активный ил; Осадки сточных вод; Донные отложения; Шламы;	-	-	Массовая концентрация хлорид-ионов	- от 10 до 100000 (мг/кг) от 10 до 100000 (млн ⁻¹) от 10 до 100000 (мг/дм ³)
3.56.	ГОСТ 23740, п.5.2;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Грунты;	-	-	Органические вещества	- от 1 до 100 (%)
3.57.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.39-2003 (издание 2012 года);Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Твердые отходы; Осадки сточных вод; Донные отложения; Почва; Грунты;	-	-	Массовая доля бенз(а)пирена	- от 0,005 до 2 (мг/кг) от 0,005 до 2 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.74- 2012;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Осадки сточных вод; Донные отложения; Почва; Грунты; Торф; Глина;	-	-	Массовая доля водорастворимых форм аммония	- от 2 до 20000 (мг/кг) от 2 до 20000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля водорастворимых форм калия	- от 2 до 20000 (мг/кг) от 2 до 20000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля водорастворимых форм кальция	- от 2 до 10000 (мг/кг) от 2 до 10000 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.58.					Массовая доля водорастворимых форм магния	- от 1 до 10000 (мг/кг) от 1 до 10000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля водорастворимых форм натрия	- от 2 до 20000 (мг/кг) от 2 до 20000 (млн ⁻¹)
3.59.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.48-2022 (издание 2022 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Техническая вода; Сточные воды; Природные воды; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Талые воды; Дождевые (ливневые) воды; Поливомосечные воды; Дренажные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Массовая концентрация ионов меди	- от 0,0010 до 1,00 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.	М 09-02-2016 Методика измерений массовой доли алюминия, бария, бериллия, ванадия, железа, кадмия, кобальта, лития, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, свинца, стронция, титана, хрома и цинка в пробах отходов производства и потребления атомно-абсорбционным методом с электротермической атомизацией с использованием атомно-абсорбционных спектрометров модификаций МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД, МГА-1000 (ФР.1.31.2016.25161); Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Жидкие отходы; Твердые отходы; Пастообразные отходы; Отходы в смесевом состоянии;	-	-	Массовая доля цинка	- от 100 до 1000000 (мг/кг) от 100 до 1000000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля кадмия	- от 0,10 до 1000 (мг/кг) от 0,10 до 1000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля бария	- от 4,0 до 50000 (мг/кг) от 4,0 до 50000 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.					Массовая доля хрома	- от 1,0 до 20000 (мг/кг) от 1,0 до 20000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля титана	- от 5,0 до 50000 (мг/кг) от 5,0 до 50000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля стронция	- от 250 до 50000 (мг/кг) от 250 до 50000 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.					Массовая доля свинца	- от 2,0 до 10000 (мг/кг) от 2,0 до 10000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля никеля	- от 5,0 до 10000 (мг/кг) от 5,0 до 10000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля мышьяка	- от 2,0 до 10000 (мг/кг) от 2,0 до 10000 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.					Массовая доля молибдена	- от 1,0 до 10000 (мг/кг) от 1,0 до 10000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля меди	- от 5,0 до 10000 (мг/кг) от 5,0 до 10000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля марганца (Mn)	- от 100 до 100000 (мг/кг) от 100 до 100000 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.					Массовая доля лития	- от 0,20 до 2000 (мг/кг) от 0,20 до 2000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля кобальта	- от 2,0 до 10000 (мг/кг) от 2,0 до 10000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля железа	- от 20 до 200000 (мг/кг) от 20 до 200000 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.60.					Массовая доля ванадия	- от 1,0 до 10000 (мг/кг) от 1,0 до 10000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля бериллия	- от 0,050 до 500 (мг/кг) от 0,050 до 500 (млн ⁻¹)
					Массовая доля алюминия (Al)	- от 100 до 100000 (мг/кг) от 100 до 100000 (млн ⁻¹)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.61.	М 06-09-2015 Источники загрязнения атмосферы. Методика измерений массовой концентрации бенз(а)пирена методом ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (ФР.1.31.2015.20718);Химически е испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,000010 до 5,0 (мг/м³)
3.62.	М 02-14-2007. Атмосферный воздух и воздух рабочей зоны. Методика измерений массовой концентрации бенз(а)пирена методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" (ФР.1.31.2017.25847);Химически е испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация бенз(а)пирена	- от 0,0005 до 10 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.63.	М-222-2/2023 Методика измерений массовых концентраций марганца и марганца в пересчете на оксид марганца (IV) в воздухе рабочей зоны (в том числе, в сварочном аэрозоле), атмосферном воздухе и промышленных выбросах в атмосфере фотометрическим методом (ФР.1.31.2023.47212); Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический метод;	Атмосферный воздух;	-	-	Массовая концентрация марганца	- от 0,005 до 2,7 (мг/м³)
					Массовая концентрация марганца в пересчете на оксид марганца (IV)	- от 0,008 до 4,3 (мг/м³)
3.64.	М-222-2/2023 Методика измерений массовых концентраций марганца и марганца в пересчете на оксид марганца (IV) в воздухе рабочей зоны (в том числе, в сварочном аэрозоле), атмосферном воздухе и промышленных выбросах в атмосфере фотометрическим методом (ФР.1.31.2023.47212); Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация марганца	- от 0,7 до 1400 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.64.					Массовая концентрация марганца в пересчете на оксид марганца (IV)	- от 1,2 до 2200 (мг/м³)
3.65.	ГОСТ 12536-2014;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Грунты;	-	-	Гранулометрический состав (фракция 0,25-0,1 мм)	- от 1 до 100 (%)
					Гранулометрический состав (фракция 0,5-0,25 мм)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.					Гранулометрический состав (фракция 1-0,5 мм)	- от 1 до 100 (%)
					Гранулометрический состав (фракция 10-5 мм)	- от 1 до 100 (%)
					Гранулометрический состав (фракция 2-1 мм)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.65.					Гранулометрический состав (фракция 5-2 мм)	- от 1 до 100 (%)
					Гранулометрический состав (фракция более 0,1 мм)	- от 1 до 100 (%)
					Гранулометрический состав (фракция более 10 мм)	- от 1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.66.	ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.67.	ГОСТ Р 59024;Отбор проб;отбор проб;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды; Поверхностные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.68.	ПНД Ф 12.15.1-08 (Издание 2015 г);Отбор проб;отбор проб;	Сточные воды;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.69.	ПНД Ф 12.4.2.1-99;Отбор проб;отбор проб;	Твердые отходы; Пастообразные отходы; Отходы в смесевом состоянии; Минеральные материалы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.70.	ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 (Издание 2014 г);Отбор проб;отбор проб;	Жидкие отходы; Твердые отходы; Пастообразные отходы; Отходы в смесевом состоянии; Активный ил; Осадки сточных вод; Донные отложения; Почва; Грунты; Шламы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.71.	ГОСТ 17.4.3.01;Отбор проб;отбор проб;	Почва;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.72.	ГОСТ 17.1.5.01;Отбор проб;отбор проб;	Донные отложения;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.73.	ГОСТ 17.4.4.02;Отбор проб;отбор проб;	Почва;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.74.	ГОСТ 17.4.4.02;Пробоподготовка;пробо подготовка;	Почва;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.75.	ГОСТ ISO 11464;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Донные отложения; Почва; Грунты; Глина;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
3.76.	ГОСТ 27753.2, п.3;Пробоподготовка;пробоподготовка;	Грунты;	-	-	Пробоподготовка	Указание диапазона не требуется: -
3.77.	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 (издание 2022 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация азота аммонийного. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация аммиака и аммоний-ионов	Расчетный показатель: - от 0,07765 до 77,65 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.77.					Массовая концентрация аммиака и аммоний-ионов	- от 0,1 до 100 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация аммония	- от 0,1 до 100 (мг/дм ³)
3.78.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.112- 2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация фосфора фосфатов. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация фосфат-ионов	Расчетный показатель: - от 0,0163 до 32,6 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.78.					Массовая концентрация фосфат-ионов	- от 0,050 до 100 (мг/дм³)
3.79.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 (издание 2016 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация ионов хрома (III). Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация ионов хрома общего, массовая концентрация ионов хрома (VI)	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация ионов хрома (VI)	- от 0,010 до 3,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.79.					Массовая концентрация ионов хрома общего	- от 0,010 до 3,0 (мг/дм ³)
3.80.	ПНД Ф 16.3.55-08 (Издание 2014 г);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Твердые отходы; Пастообразные отходы; Отходы в смесевом состоянии;	-	-	Морфологический состав содержание i-ого компонента отхода	- от 0,025 до 100 (%)
3.81.	ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69-10 ;Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Активный ил; Осадки сточных вод; Донные отложения; Почва; Грунты; Торф; Глина;	-	-	Массовая доля водорастворимых форм фосфат-ионов	- от 3 до 5000 (мг/кг) от 3 до 5000 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.					Массовая доля водорастворимых форм хлорид-ионов	- от 3 до 20000 (мг/кг) от 3 до 20000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля водорастворимых форм фторид-ионов	- от 1 до 100 (мг/кг) от 1 до 100 (млн ⁻¹)
					Массовая доля водорастворимых форм формиат-ионов	- от 1 до 500 (мг/кг) от 1 до 500 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.					Массовая доля водорастворимых форм сульфат-ионов в пересчете на серу. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля водорастворимых форм сульфат-ионов	- от 1,002 до 6680 (мг/кг) от 1,002 до 6680 (млн ⁻¹)
					Массовая доля водорастворимых форм сульфат-ионов	- от 3 до 20000 (мг/кг) от 3 до 20000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля водорастворимых форм оксалат-ионов	- от 3 до 100 (мг/кг) от 3 до 100 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.81.					Массовая доля водорастворимых форм нитрат-ионов в пересчете на азот. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая доля водорастворимых форм нитрат-ионов	- от 0,678 до 2260 (мг/кг) от 0,678 до 2260 (млн ⁻¹)
					Массовая доля водорастворимых форм нитрат-ионов	- от 3 до 10000 (мг/кг) от 3 до 10000 (млн ⁻¹)
3.82.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1,0 до 12,0 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.83.	ФР.1.31.2011.09384;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Питьевая вода; Воды сточные очищенные; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация ионов цинка	- от 0,0010 до 10 (мг/дм³)
3.84.	ФР.1.31.2011.09386;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Питьевая вода; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация ионов ртути	- от 0,005 до 10 (мкг/дм³)
3.85.	ФР.1.31.2011.09386;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация ионов ртути	- от 0,20 до 100 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.86.	ФР.1.31.2010.07281;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Почва;	-	-	Массовая доля (валовое содержание) никеля	- от 1,0 до 100 (мг/кг) от 1,0 до 100 (млн ⁻¹)
					Массовая доля кислоторастворимых форм никеля	- от 0,5 до 50 (мг/кг) от 0,5 до 50 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм никеля	- от 0,5 до 50 (мг/кг) от 0,5 до 50 (млн ⁻¹)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.87.	ФР.1.31.2007.03238;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Активный ил; Донные отложения; Почва;	-	-	Массовая доля (валовое содержание) ртути	- от 0,20 до 20 (мг/кг) от 0,20 до 20 (млн ⁻¹)
3.88.	ФР.1.31.2007.03238;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Минеральные материалы;	-	-	Массовая доля (валовое содержание) ртути	- от 0,05 до 20 (мг/кг) от 0,05 до 20 (млн ⁻¹)
3.89.	ФР.1.31.2011.09389;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Почва;	-	-	Массовая доля (валовое содержание) кадмия	- от 0,25 до 50 (мг/кг) от 0,25 до 50 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.					Массовая доля (валовое содержание) меди	- от 0,25 до 50 (мг/кг) от 0,25 до 50 (млн ⁻¹)
					Массовая доля (валовое содержание) свинца	- от 0,25 до 50 (мг/кг) от 0,25 до 50 (млн ⁻¹)
					Массовая доля (валовое содержание) цинка	- от 50 до 2000 (мг/кг) от 50 до 2000 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.					Массовая доля кислоторастворимых форм кадмия	- от 0,10 до 12,5 (мг/кг) от 0,10 до 12,5 (млн ⁻¹)
					Массовая доля кислоторастворимых форм меди	- от 1,3 до 25 (мг/кг) от 1,3 до 25 (млн ⁻¹)
					Массовая доля кислоторастворимых форм свинца	- от 1,3 до 25,0 (мг/кг) от 1,3 до 25,0 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.					Массовая доля кислоторастворимых форм цинка	- от 25 до 1000 (мг/кг) от 25 до 1000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм кадмия	- от 0,10 до 1,0 (мг/кг) от 0,10 до 1,0 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм меди	- от 0,10 до 3,0 (мг/кг) от 0,10 до 3,0 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.89.					Массовая доля подвижных форм свинца	- от 0,20 до 6 (мг/кг) от 0,20 до 6 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм цинка	- от 1,0 до 10 (мг/кг) от 1,0 до 10 (млн ⁻¹)
3.90.	МВИ содержания мышьяка в почве методом инверсионной вольтамперометрии (ФР.1.29.2004.02068);Химически испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Почва;	-	-	Массовая доля (валовое содержание) мышьяка	- от 0,5 до 20 (мг/кг) от 0,5 до 20 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.91.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.37-2002 (Издание 2011 г);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Жидкие отходы; Твердые отходы; Пастообразные отходы; Отходы в смесевом состоянии; Донные отложения; Почва; Грунты;	-	-	Массовая доля (валовое содержание) серы	- от 80 до 5000 (мг/кг) от 80 до 5000 (млн ⁻¹)
3.92.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.63-09 (Издание 2014 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Осадки сточных вод; Донные отложения; Почва; Грунты;	-	-	Массовая доля (валовое содержание) ванадия	- от 1,0 до 4000 (мг/кг) от 1,0 до 4000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля (валовое содержание) кадмия	- от 0,10 до 400 (мг/кг) от 0,10 до 400 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.					Массовая доля (валовое содержание) кобальта	- от 1,0 до 4000 (мг/кг) от 1,0 до 4000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля (валовое содержание) марганца	- от 20 до 40000 (мг/кг) от 20 до 40000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля (валовое содержание) меди	- от 2,5 до 4000 (мг/кг) от 2,5 до 4000 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.					Массовая доля (валовое содержание) никеля	- от 2,5 до 4000 (мг/кг) от 2,5 до 4000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля (валовое содержание) ртути	- от 0,20 до 5000 (мг/кг) от 0,20 до 5000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля (валовое содержание) свинца	- от 2,5 до 4000 (мг/кг) от 2,5 до 4000 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.					Массовая доля (валовое содержание) хрома	- от 1,0 до 2000 (мг/кг) от 1,0 до 2000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля (валовое содержание) цинка	- от 25 до 40000 (мг/кг) от 25 до 40000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля кислоторастворимых форм ванадия	- от 1,0 до 4000 (мг/кг) от 1,0 до 4000 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.					Массовая доля кислоторастворимых форм кадмия	- от 0,10 до 400 (мг/кг) от 0,10 до 400 (млн ⁻¹)
					Массовая доля кислоторастворимых форм кобальта	- от 1,0 до 4000 (мг/кг) от 1,0 до 4000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля кислоторастворимых форм марганца	- от 20 до 40000 (мг/кг) от 20 до 40000 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.					Массовая доля кислоторастворимых форм меди	- от 2,5 до 4000 (мг/кг) от 2,5 до 4000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля кислоторастворимых форм мышьяка	- от 0,25 до 4000 (мг/кг) от 0,25 до 4000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля кислоторастворимых форм никеля	- от 2,5 до 4000 (мг/кг) от 2,5 до 4000 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.					Массовая доля кислоторастворимых форм свинца	- от 2,5 до 4000 (мг/кг) от 2,5 до 4000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля кислоторастворимых форм хрома	- от 1,0 до 2000 (мг/кг) от 1,0 до 2000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля кислоторастворимых форм цинка	- от 25 до 40000 (мг/кг) от 25 до 40000 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.					Массовая доля подвижных форм кадмия	- от 0,050 до 400 (мг/кг) от 0,050 до 400 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм кобальта	- от 0,5 до 4000 (мг/кг) от 0,5 до 4000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм марганца	- от 20 до 40000 (мг/кг) от 20 до 40000 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.					Массовая доля подвижных форм меди	- от 0,5 до 4000 (мг/кг) от 0,5 до 4000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм никеля	- от 2,5 до 4000 (мг/кг) от 2,5 до 4000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм свинца	- от 1,0 до 4000 (мг/кг) от 1,0 до 4000 (млн ⁻¹)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.92.					Массовая доля подвижных форм хрома	- от 1,0 до 2000 (мг/кг) от 1,0 до 2000 (млн ⁻¹)
					Массовая доля подвижных форм цинка	- от 5,0 до 40000 (мг/кг) от 5,0 до 40000 (млн ⁻¹)
3.93.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50- 2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Техническая вода; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода систем централизованного горячего водоснабжения;	-	-	Массовая концентрация железа валового	- от 0,050 до 1000 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.93.					Массовая концентрация железа общего растворенного	- от 0,050 до 1000 (мг/дм³)
					Массовая концентрация ионов железа (III)	- от 0,050 до 1000 (мг/дм³)
3.94.	ПНД Ф 13.1.52-06 (Издание 2011 г) ;Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация аэрозоля едких щелочей и карбонатов (суммарно)	- от 0,03 до 5,2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.95.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Массовая концентрация азота нитритов. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: Массовая концентрация нитрит-ионов	Расчетный показатель: - от 0,00150 до 122 (мг/м³)
					Массовая концентрация нитрит-ионов	- от 0,0050 до 400 (мг/дм³)
3.96.	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 (издание 2019 г.) ;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов в расчете на массовую концентрацию сероводорода. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид-ионов в расчете на сульфид-	Расчетный показатель: - от 0,002125 до 10,625 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.96.					ион	
					Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид- ионов в расчете на сульфид- ион	- от 0,002 до 10 (мг/дм³)
3.97.	ПНД Ф 14.1:2:4.181-02 (Издание 2010 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Питьевая вода; Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация алюминия (сумма растворенных и взвешенных форм)	- от 0,01 до 50,0 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.97.					Массовая концентрация растворенных форм алюминия	- от 0,01 до 50,0 (мг/дм³)
3.98.	М 02-09-2005 (ФР.1.31.2005.01685);Химически е испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Атмосферный воздух;	-	-	Максимально разовая массовая концентрация железа	- от 0,05 до 100 (мкг/м³)
					Максимально разовая массовая концентрация кадмия	- от 0,002 до 10 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Максимально разовая массовая концентрация кобальта	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)
					Максимально разовая массовая концентрация марганца	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)
					Максимально разовая массовая концентрация меди	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Максимально разовая массовая концентрация никеля	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)
					Максимально разовая массовая концентрация свинца	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)
					Максимально разовая массовая концентрация хрома	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Максимально разовая массовая концентрация цинка	- от 2 до 1000 (мкг/м³)
					Разовая массовая концентрация железа	- от 0,05 до 100 (мкг/м³)
					Разовая массовая концентрация кадмия	- от 0,002 до 10 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Разовая массовая концентрация кобальта	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)
					Разовая массовая концентрация марганца	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)
					Разовая массовая концентрация меди	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Разовая массовая концентрация никеля	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)
					Разовая массовая концентрация свинца	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)
					Разовая массовая концентрация хрома	- от 0,02 до 100 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Разовая массовая концентрация цинка	- от 2 до 1000 (мкг/м³)
					Среднесуточная массовая концентрация кобальта	- от 0,005 до 100 (мкг/м³)
					Среднесуточная массовая концентрация железа	- от 0.010 до 100 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Среднесуточная массовая концентрация кадмия	- от 0,0005 до 10 (мкг/м³)
					Среднесуточная массовая концентрация марганца	- от 0,005 до 100 (мкг/м³)
					Среднесуточная массовая концентрация меди	- от 0,005 до 100 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Среднесуточная массовая концентрация никеля	- от 0,005 до 100 (мкг/м³)
					Среднесуточная массовая концентрация свинца	- от 0,005 до 100 (мкг/м³)
					Среднесуточная массовая концентрация хрома	- от 0,005 до 100 (мкг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.98.					Среднесуточная массовая концентрация цинка	- от 0,5 до 1000 (мкг/м³)

Начальник лаборатории

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Н.В.Еськина

инициалы, фамилия уполномоченного лица